# **OSRAM**

# TRUCKSTAR PRO H3

L'ampoule halogène poids lourd OSRAM la plus lumineuse





Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard



Jusqu'à 120 % de luminosité en plus Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



**Très haute résistance aux vibrations**Convient aux conditions d'utilisation sévères



# Les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes

Découvrez TRUCKSTAR PRO - les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes affichant un excellent rapport qualité/prix. Avec leur durée de vie extrêmement élevée, jusqu'à 120 % de lumière supplémentaire par rapport aux ampoules standard et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels tout en réduisant les périodes d'immobilisation et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à leur forte résistance aux vibrations, les ampoules TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications en conditions difficiles. Avec leur luminosité impressionnante et une durée de vie jusqu'à 2,5 fois supérieure à celle des ampoules standard, ces ampoules améliorent votre sécurité sur la route.

# Fiche de données produit

#### Fiche technique

## Information produit

| Référence de commande                         | 64156TSP              |  |
|---|-----------------------|--|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Feux de jour halogène |  |

## Données électriques


| Puissance          | 84 W <sup>1)</sup> |
|--------------------|--------------------|
| Tension nominale   | 240 V              |
| Puissance nominale | 7000 W             |
| Tension d'essai    | 28,0 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

## Données photométriques

| Flux lumineux          | 1750 lm |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux tolerant | ±15 %   |
| Temp. de couleur       | 3200 K  |

## **Dimensions & poids**



| Longueur         | 420 mm  |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 1200 mm |
| Poids du produit | 690 g   |

#### Durée de vie

| Durée de vie B3 | 600 h  |
|-----------------|--------|
| Durée de vie Tc | 1200 h |

## Donnée produit supplémentaire

| Culot (désignation standard) | PK22s |
|------------------------------|-------|
|------------------------------|-------|

## Fiche de données produit

#### **Capacités**

| Technologie | HAL |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

#### **Certificats & Normes**

| Catégorie ECE | H3 |
|---------------|----|
|---------------|----|

#### Classements spécifiques à chaque pays

| Référence de commande | 64156TSP |
|-----------------------|----------|

#### **Environmental information**

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Date of Declaration 08-03-2024  |   |  |  |  |  |
| Primary Article Identifier  | 4008321784261   4008321784292   4008321784247   4008321851901   4008321892720   4052899413856   4052899414051   4052899413955   4058075021952   4052899481893   4052899481916   4052899481954   4062172027410   4062172159401   4062172285933   4052899481930 |  |  |  |  |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |  |  |  |  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |  |  |  |  |

#### Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d'emballage<br>(Pièces/Unité) | Dimensions<br>(longueur x largeur x<br>hauteur) | Volume               | Poids brut |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321784261 | TRUCKSTAR PRO H3    | Etui carton fermé<br>1              | 25 mm x 23 mm x<br>70 mm                        | 0.04 dm <sup>3</sup> | 9.00 g     |
| 4008321784278 | TRUCKSTAR PRO H3    | Lot<br>10                           | 70 mm x 50 mm x<br>116 mm                       | 0.41 dm <sup>3</sup> | 86.60 g    |
| 4008321784285 | TRUCKSTAR PRO H3    | Carton de<br>regroupement<br>100    | 361 mm x 123 mm x<br>108 mm                     | 4.80 dm <sup>3</sup> | 961.00 g   |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Données de téléchargement

Dossier

## Fiche de données produit



360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

#### Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R112.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### **Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

















