Fiche de données produit

TRUCKSTAR PRO H7

L'ampoule halogène poids lourd OSRAM la plus lumineuse

Durée de vie jusqu'à 2,5 fois plus longue
Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard

Jusqu'à 120 % de luminosité en plus
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Très haute résistance aux vibrations
Convient aux conditions d'utilisation sévères

Les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes

Découvrez TRUCKSTAR PRO - les lampes halogènes et de signalisation pour poids lourd d'OSRAM les plus puissantes affichant un excellent rapport qualité/prix. Avec leur durée de vie extrêmement élevée, jusqu'à 120 % de lumière supplémentaire par rapport aux ampoules standard et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels tout en réduisant les périodes d'immobilisation et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à leur forte résistance aux vibrations, les ampoules TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications en conditions difficiles. Avec leur luminosité impressionnante et une durée de vie jusqu'à 2,5 fois supérieure à celle des ampoules standard, ces ampoules améliorent votre sécurité

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

sur la route.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64215TSP

Données électriques

Puissance	75 W [1]
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	70 W
Tension d'essai	28,0 V

[1] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1750 lm
Flux lumineux tolerant	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	PX26d
Longueur	59.0 mm
Diamètre	12.0 mm
Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	12.50 g

Durée de vie

Durée de vie B3	500 hr
Durée de vie Tc	1000 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4008321855978 | 4052899476042 | 4008321785091 | 4062172150453 | 4052899413818 | 4052899413917 | 4008321855930 | 4008321855954 | 4062172150521
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172150521	TRUCKSTAR PRO H7	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm^3	16.00 g
4062172150545	TRUCKSTAR PRO H7	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm^3	1762.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R112.

Conseil d'application

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.