Fiche de données gamme de produits

# ORIGINAL LINE

## Qualité OEM pour les poids lourds

### Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Continuellement sures et fiables : OSRAM ORIGINAL LINE est une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard dans le secteur 24 V. Utilisée avec succès dans des millions de véhicules neufs auprès de fabricants de renom, que ce soit en tant qu'équipement initial standard ou pièces de rechange d'origine. Ces lampes halogènes fiables offrent une performance convaincante pour les exigences standard et sont rentables. Laissez-vous convaincre par le rapport prix / performance optimal, la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

# Fiche de données gamme de produits

## Fiche technique

| | Information produit | Informations générales sur le produit | Données électriques | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Application (Catégorie et produit spécifique)** | **Référence de commande** | **Puissance** | **Tension nominale** | **Puissance nominale** |
| ORIGINAL LINE H1 | Feux de jour halogène | 64155 | 84 W [1] | 24 V | 70 W |
| ORIGINAL LINE H2 | Feux de jour halogène | 64175 | 84 W [1] | 24 V | 70 W |
| ORIGINAL LINE H3 | Feux de jour halogène | 64156 | 84 W [1] | 24 V | 70 W |
| ORIGINAL LINE H4 | Feux de jour halogène | 64196 | 85 / 80 W [1] | 24 V | 75/70 W |
| ORIGINAL LINE H4 | Feux de jour halogène | 94196 | 85 / 80 W [1] | 24 V | |
| ORIGINAL LINE H7 | Feux de jour halogène | 64215 | 75 W [1] | 24 V | 70 W |
| ORIGINAL LINE H15 | Feux de jour halogène | 64177 | 73 / 24 W [1] | 24 V | 20/60 W |

| | | Données photométriques | | Physical Attributes & Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Tension d'essai** | **Flux lumineux** | **Flux lumineux tolerant** | **Longueur** | **Diamètre** |
| ORIGINAL LINE H1 | 28,0 V | 1900 lm | ±15 % | 62.5 mm | 8.5 mm |
| ORIGINAL LINE H2 | 28,0 V | 2150 lm | ±15 % | 31.0 mm | 9 mm |
| ORIGINAL LINE H3 | 28,0 V | 1750 lm | ±15 % | 42.0 mm | 11.5 mm |
| ORIGINAL LINE H4 | 28,0 V | 1900/1200 lm | ±15 / ±15 % | 82.0 mm | 17.0 mm |
| ORIGINAL LINE H4 | 28,0 V | 1900/1200 lm | ±15 / ±15 % | 82.0 mm | 16.0 mm |
| ORIGINAL LINE H7 | 28,0 V | 1750 lm | ±10 % | 59.0 mm | 12.0 mm |
| ORIGINAL LINE H15 | 28,0 V | 300/1500 lm | ±10 / ±10 % | 79.0 mm | 13.0 mm |

| | | | Durée de vie | | Capacités |
|---|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Diamètre** | **Culot (désignation standard)** | **Durée de vie B3** | **Durée de vie Tc** | **Technologie** |
| ORIGINAL LINE H1 | 8.5 mm | | 400 hr | 650 hr | HAL |
| ORIGINAL LINE H2 | 9 mm | X511 | 90 hr | 250 hr | HAL |
| ORIGINAL LINE H3 | 11.5 mm | PK22s | 400 hr | 650 hr | HAL |
| ORIGINAL LINE H4 | 17.0 mm | P43t | 170 / 350 hr [2] | 400 / 800 hr [2] | HAL |
| ORIGINAL LINE H4 | 16.0 mm | P43t | 170 / 500 hr [2] | 400 / 1500 hr [2] | HAL |
| ORIGINAL LINE H7 | 12.0 mm | PX26d | 220 hr | 500 hr | HAL |
| ORIGINAL LINE H15 | 13.0 mm | PGJ23t-1 | 200 / 1500 hr | 400 / 3000 hr | HAL |


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

| | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Catégorie ECE** | **Identifiant primaire de l'article** | **Liste des substances candidate Substance 1** | **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** |
| ORIGINAL LINE H1 | H1 | 4050300880051 \| 4062172285094 \| 4062172130837 \| 4050300925844 \| 4050300362861 \| 4008321371515 \| 4062172216517 \| 4008321393333 \| 4008321675521 \| 4052899412101 \| 4050300016498 \| 4062172232296 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |
| ORIGINAL LINE H2 | H2 | 4050300218960 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |
| ORIGINAL LINE H3 | H3 | 4062172027335 \| 4052899563261 \| 4058075021938 \| 4062172285896 \| 4062172339872 \| 4008321371638 \| 4050300881461 \| 4050300565811 \| 4052899576377 \| 4062172121415 \| 4050300016535 \| 4062172232333 \| 4050300985886 \| 4052899412125 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |
| ORIGINAL LINE H4 | H4 | 4062172355704 \| 4008321650696 \| 4050300937724 \| 4052899310377 \| 4008321373939 \| 4062172119214 \| 4050300212296 \| 4062172130936 \| 4050300925868 \| 4008321151575 \| 4008321021793 \| 4050300016542 \| 4052899411883 \| 4052899475946 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |
| ORIGINAL LINE H4 | H4 | 4050300250632 \| 4050300250618 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

| | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Catégorie ECE** | **Identifiant primaire de l'article** | **Liste des substances candidate Substance 1** | **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** |
| ORIGINAL LINE H7 | H7 | 4062172014465 \| 4050300386522 \| 4052899411845 \| 4062172130967 \| 4052899589858 \| 4050300493077 \| 4052899011236 \| 4050300459424 \| 4050300629605 \| 4062172390361 \| 4050300925882 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |
| ORIGINAL LINE H15 | H15 | 4052899498587 \| 4062172115599 \| 4008321536556 | Aucune substance déclarable contenue | Aucune substance déclarable contenue |

[1] Maximum

[2] 1 filament


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H1 64155 |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H3 64156 |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H4 64196 |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H7 64215 |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H15 64177 |

**Conseil d'application**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.