

SUPER RALLYE



Jusqu'à 50% plus de lumière pour une meilleure visibilité.

Comparez avec des lampes standard



Jusqu'à 50% de lumière en plus que les lampes standard.
OSRAM offre un effet visuel clair et lumineux aux conducteurs,
les rend plus fiables.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Données électriques				Données photométriques
	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
SUPER RALLYE H3	62220L	Feux de jour halogène	69 W ¹⁾	240 V	6500 W	28,0 V	1350 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Dimensions & poids		Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Capacités
		Longueur	Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Culot (désignation standard)	Technologie
SUPER RALLYE H3	±10 %	420 mm	1200 mm	1000 h	2000 h	PK22s	HAL

Description produit	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	Catégorie ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SUPER RALLYE H3	-	05-03-2024	4050300539294 4050300839486 4062172257145	No declarable substances contained

Description produit	Declaration No. in SCIP database
SUPER RALLYE H3	In work

¹⁾ Maximum

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

