

SUPER RALLYE -



Jusqu'à 50% plus de lumière pour une meilleure visibilité.

Comparez avec des lampes standard

Jusqu'à 50% de lumière en plus que les lampes standard.
OSRAM offre un effet visuel clair et lumineux aux conducteurs,
les rend plus fiables.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|-----------------------|
| Référence de commande | 62220L |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Feux de jour halogène |

Données électriques


| | |
|--------------------|--------------------|
| Puissance | 69 W ¹⁾ |
| Tension nominale | 240 V |
| Puissance nominale | 6500 W |
| Tension d'essai | 28,0 V |

¹⁾ Maximum

Données photométriques

| | |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux | 1350 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±10 % |
| Temp. de couleur | 3200 K |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|---------|
| Longueur | 420 mm |
| Diamètre | 1200 mm |
| Poids du produit | 690 g |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 1000 h |
| Durée de vie Tc | 2000 h |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | PK22s |
|------------------------------|-------|

Fiche de données produit

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|---|
| Catégorie ECE | - |
|---------------|---|

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|--------|
| Référence de commande | 62220L |
|-----------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300539294 4050300839486 4062172257145 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300539294 | SUPER RALLYE H3 | Sans emballage individuel 1 | 12 mm x 12 mm x 42 mm | 0.01 dm ³ | 7.00 g |
| 4050300978352 | SUPER RALLYE H3 | Carton de regroupement 245 | 345 mm x 255 mm x 240 mm | 21.11 dm ³ | 2566.00 g |
| 4050300839486 | SUPER RALLYE H3 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4006584089765 | SUPER RALLYE H3 | Carton de regroupement 245 | 345 mm x 255 mm x 240 mm | 21.11 dm ³ | 2447.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Fiche de données produit



OSRAM