

# SUPER RALLYE -



**Jusqu'à 50% plus de lumière pour une meilleure visibilité.**

Comparez avec des lampes standard

Jusqu'à 50% de lumière en plus que les lampes standard.  
OSRAM offre un effet visuel clair et lumineux aux conducteurs,  
les rend plus fiables.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	62220L
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	69 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	24,0 V
Puissance nominale	65,00 W
Tension d'essai	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %
Temp. de couleur	3200 K

### Dimensions & poids



Longueur	42,0 mm
Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	6,90 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	1000 h
Durée de vie Tc	2000 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK22s
------------------------------	-------

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	62220L
-----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4050300539294   4050300839486   4062172257145
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300539294	SUPER RALLYE H3	Sans emballage individuel 1	12 mm x 12 mm x 42 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	7.00 g
4050300978352	SUPER RALLYE H3	Carton de regroupement 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	2829.75 g
4050300839486	SUPER RALLYE H3	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4006584089765	SUPER RALLYE H3	Carton de regroupement 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	3044.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

## Fiche de données produit



# OSRAM