Fiche de données gamme de produits

TRUCKSTAR PRO

La lampe pour poids lourds la plus brillante d'OSRAM

Excellente luminosité
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

Plus du double de la durée de vie
Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard

Très haute résistance aux vibrations
Convient aux conditions d'utilisation sévères

Lampe halogène la plus puissante d'OSRAM pour les poids lourds

Découvrez les voyants de signalisation TRUCKSTAR PRO - la lampe de poids lourds la plus brillante d'OSRAM à un coût incomparable. Ayant jusqu'à 100% de lumière supplémentaire par rapport aux lampes standard, une durée de vie extrême et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels en réduisant les temps d'arrêt et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à la forte résistance aux vibrations, les lampes TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications lourdes. En raison de leur brillance impressionnante et d'une durée de vie au minimum double par rapport aux lampes standard, les lampes améliorent votre sécurité lors de la conduite sur route.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Lampe auxiliaire	7537TSP	28 / 10 W	24 V	21/5 W
TRUCKSTAR PRO W5W	Lampe auxiliaire	2845TSP	7 W	24 V	5 W
TRUCKSTAR PRO P21W	Lampe auxiliaire	7511TSP	28 W	24 V	21 W
TRUCKSTAR PRO PY21W	Lampe auxiliaire	7510TSP	28 W	24 V	21 W
TRUCKSTAR PRO R10W	Lampe auxiliaire	5637TSP	12,5 W	24 V	10 W
TRUCKSTAR PRO R5W	Lampe auxiliaire	5627TSP	7 W	24 V	5 W
TRUCKSTAR PRO T4W	Lampe auxiliaire	3930TSP	5 W	24 V	4 W

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Culot (désignation standard)**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO P21W	±6 %	28,0 V	460 lm	±15 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO PY21W	±6 %	28,0 V	250 lm	±20 %	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	BA9s

				Durée de vie	
Description produit	**Longueur**	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr
TRUCKSTAR PRO P21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr
TRUCKSTAR PRO PY21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	1000 hr	2000 hr
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	9 mm	550 hr	1000 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	4008321798138 | 4062172158480 | 4052899423695 | 4062172121132	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	4052899560543 | 4008321798077 | 4062172158305	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO P21W	AUX	P21W	4008321852311 | 4062172285452 | 4052899341296 | 4062172285438 | 4062172158459	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	4052899341333 | 4062172121217 | 4062172121095 | 4062172121231 | 4062172158428 | 4008321856944	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	4062172158398 | 4008321821232	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R5W	AUX	R5W	4062172158367 | 4008321821201	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	4062172158336 | 4008321795106 | 4008321174055 | 4008321842589	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO W5W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO P21W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO PY21W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R10W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R5W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO T4W	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.