

TRUCKSTAR PRO

La lampe pour poids lourds la plus brillante d'OSRAM



Excellente luminosité

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement



Plus du double de la durée de vie

Réduction des temps d'arrêt et des coûts de flotte par rapport aux lampes standard



Très haute résistance aux vibrations

Convient aux conditions d'utilisation sévères



Lampe halogène la plus puissante d'OSRAM pour les poids lourds

Découvrez les voyants de signalisation TRUCKSTAR PRO - la lampe de poids lourds la plus brillante d'OSRAM à un coût incomparable. Ayant jusqu'à 100% de lumière supplémentaire par rapport aux lampes standard, une durée de vie extrême et une très haute résistance aux vibrations, ces lampes 24 volts représentent la solution idéale pour les chauffeurs professionnels en réduisant les temps d'arrêt et les coûts liés au parc de véhicules. Grâce à la forte résistance aux vibrations, les lampes TRUCKSTAR PRO conviennent même aux applications lourdes. En raison de leur brillance impressionnante et d'une durée de vie au minimum double par rapport aux lampes standard, les lampes améliorent votre sécurité lors de la conduite sur route.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Lampe auxiliaire	7537TSP	28 / 10 W	24 V	21/5 W
TRUCKSTAR PRO W5W	Lampe auxiliaire	2845TSP	7 W	24 V	5 W
TRUCKSTAR PRO P21W	Lampe auxiliaire	7511TSP	28 W	24 V	21 W
TRUCKSTAR PRO PY21W	Lampe auxiliaire	7510TSP	28 W	24 V	21 W
TRUCKSTAR PRO R10W	Lampe auxiliaire	5637TSP	12,5 W	24 V	10 W
TRUCKSTAR PRO R5W	Lampe auxiliaire	5627TSP	7 W	24 V	5 W
TRUCKSTAR PRO T4W	Lampe auxiliaire	3930TSP	5 W	24 V	4 W

Description produit	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
			Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Culot (désignation standard)
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO P21W	±6 %	28,0 V	460 lm	±15 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO PY21W	±6 %	28,0 V	250 lm	±20 %	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	BA9s

Description produit	Longueur	Diamètre	Diamètre	Durée de vie	
				Durée de vie B3	Durée de vie Tc
TRUCKSTAR PRO P21/5W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr
TRUCKSTAR PRO W5W	26.8 mm	10.0 mm	10.0 mm	1000 hr	4000 hr
TRUCKSTAR PRO P21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr
TRUCKSTAR PRO PY21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	250 hr	500 hr
TRUCKSTAR PRO R10W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	1000 hr	2000 hr
TRUCKSTAR PRO R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr
TRUCKSTAR PRO T4W	27.4 mm	9 mm	9 mm	550 hr	1000 hr

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	4052899560543 4008321798077 4062172158305	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO P21W	AUX	P21W	4008321852311 4062172285452 4052899341296 4062172285438 4062172158459	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	4052899341333 4062172121217 4062172121095 4062172121231 4062172158428 4008321856944	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	4062172158398 4008321821232	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R5W	AUX	R5W	4062172158367 4008321821201	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO W5W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO P21W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO PY21W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R10W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO R5W	Aucune substance déclarable contenue
TRUCKSTAR PRO T4W	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

