Fiche de données gamme de produits

ORIGINAL - METAL BASE

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Lampe auxiliaire	3797	3 W	24 V	2 W
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Lampe auxiliaire	64138	28 W	24 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Lampe auxiliaire	7537	28 / 10 W	24 V	21/5 W
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Lampe auxiliaire	5637	12,5 W	24 V	10 W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Lampe auxiliaire	7511	28 W	24 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Lampe auxiliaire	5626	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Lampe auxiliaire	5627	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Lampe auxiliaire	3930	5 W	24 V	4 W
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Lampe auxiliaire	7529	15 W	24 V	15 W

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Culot (désignation standard)**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	±15 %	28,0 V	17,5 lm	±30 %	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5 %	28,0 V	600 lm	±15 %	BAY9s
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6 %	28,0 V	460 lm	±15 %	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±25 %	BA15d
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE 7529	±10 %	28,0 V	210 lm	±25 %	BA15s

				Durée de vie	
Description produit	**Longueur**	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	23.9 mm	9 mm	9 mm	1000 hr	2000 hr
ORIGINAL - METAL BASE H21W	38.9 mm	9 mm	9 mm	150 hr	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	52.5 mm	27.0 mm	27.0 mm	65 / 600 hr	600 / 1600 hr
ORIGINAL - METAL BASE R10W	36.0 mm	16.0 mm	16.0 mm	400 hr	800 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21W	49.5 mm	26.5 mm	26.5 mm	200 hr	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	80 hr	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr
ORIGINAL - METAL BASE T4W	27.4 mm	8.8 mm	8.8 mm	550 hr	1000 hr
ORIGINAL - METAL BASE 7529	46.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	100 hr	300 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	AUX	-	4050300891668	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE H21W	AUX	H21W	4050300883366 | 4062172262361 | 4062172262392 | 4008321094988 | 4008321769640	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	AUX	P21/5W	4050300925943 | 4052899402232 | 4052899423671 | 4050300838038 | 4062172375047 | 4062172121354 | 4062172375078	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE R10W	AUX	R10W	4050300992907 | 4050300926049 | 4050300831459 | 4008321773470 | 4062172375122	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE P21W	AUX	P21W	4062172374996 | 4062172285391 | 4062172408585 | 4052899327696 | 4050300925929 | 4050300838090 | 4062172072380 | 4062172302999 | 4062172375023 | 4062172285414 | 4062172226561 | 4008321773722 | 4008321618801 | 4062172408608 | 4052899583740 | 4052899178427	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	4008321095336	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	4052899418882 | 4050300925967 | 4050300991405 | 4050300838335	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE T4W	AUX	T4W	4050300880273 | 4050300838366 | 4050300926001	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE 7529	AUX	-	4008321671851 | 4050300891774	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.