OSRAM

ORIGINAL - METAL BASE -

Pièces de rechange d'origine





Pièces de rechange d'origine rentables pour les poids lourds

Découvrez les lampes de signalisation ORIGINAL d'OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d'origine de haute qualité pour lampes 24 volts. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications : comme feux de position et de stationnement, indicateur, feux de freinage, antibrouillard et de recul, ainsi que pour la plaque d'immatriculation et les feux de position latéraux.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |
|---|------------------|
|---|------------------|

Informations générales sur le produit

| Référence de commande | 7529 |
|-----------------------|------|
|-----------------------|------|

Données électriques

| Puissance | 15 W |
|-----------------------------------|--------|
| Tension nominale | 24.0 V |
| Puissance nominale | 15 W |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±10 % |
| Tension d'essai | 28,0 V |

Données photométriques

| Flux lumineux | 210 lm |
|------------------------|--------|
| Flux lumineux tolerant | ±25 % |

Physical Attributes & Dimensions



| Culot (désignation standard) | BA15s |
|------------------------------|---------|
| Longueur | 46.5 mm |
| Diamètre | 25.0 mm |
| Poids du produit | 7.98 g |

Durée de vie

| Durée de vie B3 | 100 hr |
|-----------------|--------|
| Durée de vie Tc | 300 hr |

Fiche de données produit

Capacités

| Technologie | AUX |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| Catégorie ECE - | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

Environmental & Regulatory Information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| Date of Declaration | 20-10-2024 | | |
| Primary Article Identifier 4008321671851 4050300891774 | | | |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained | | |
| Declaration No. in SCIP database | In work | | |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300891774 | OSRA7529 | - | - | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4050300891774 | ORIGINAL - METAL BASE 7529 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321091048 | ORIGINAL - METAL BASE 7529 | Carton de regroupement 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 559.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.















Fiche de données produit

OSRAM