

ULTRA LIFE R10W

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue




Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|------------------|
| Référence de commande | 5008ULT |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampe auxiliaire |


Données électriques

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance | 10 W |
| Tension nominale | 12,0 V |
| Puissance nominale | 10,00 W |
| Tolérance d'entrée d'alimentation | ±10 % |
| Tension d'essai | 13,5 V |

Données photométriques

| | |
|------------------------|--------|
| Flux lumineux | 125 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±20 % |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|---------|
| Longueur | 37,5 mm |
| Diamètre | 16,0 mm |
| Poids du produit | 6,00 g |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 600 h |
| Durée de vie Tc | 1200 h |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|-------|
| Culot (désignation standard) | BA15s |
|------------------------------|-------|

Fiche de données produit

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|------|
| Catégorie ECE | R10W |
|---------------|------|

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|---------|
| Référence de commande | 5008ULT |
|-----------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419445 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-------------|---------|------------|--------|
| 4008321415400 | OSRA5008ULT | - | - | - |
| 4008321415417 | OSRA5008ULT | - | - | - |
| 4008321415400 | OSRA5008ULT | - | - | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321415226 | ULTRA LIFE R10W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.23 dm ³ | 24.00 g |
| 4008321415233 | ULTRA LIFE R10W | Carton de regroupement 20 | 105 mm x 145 mm x 225 mm | 3.43 dm ³ | 298.00 g |
| 4008321415400 | ULTRA LIFE R10W | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | | |
| 4008321415417 | ULTRA LIFE R10W | Etui carton fermé 10 | 54 mm x 40 mm x 138 mm | 0.30 dm ³ | 73.00 g |

Fiche de données produit

| | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321415424 | ULTRA LIFE R10W | Carton de regroupement 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 dm ³ | 427.00 g |
|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



360 Degree Image
ULTRA LIFE R10W 5008ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM