Fiche de données produit

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

## Pièces de rechange d'origine

### Pièces de rechange d’origine rentables pour les motos

Avec les voyants de signalisation ORIGINAL pour circuits imprimés, OSRAM propose une large gamme de pièces de rechange d’origine pour les motos. Ces lampes aportent la qualité OEM fiable d’OSRAM et peuvent être utilisées pour l’éclairage des instruments et des interrupteurs.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Information produit

| | |
|---|---|
| **Application (Catégorie et produit spécifique)** | Lampe auxiliaire |

## Informations générales sur le produit

| | |
|---|---|
| **Référence de commande** | 2721MFX |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 1,2 W |
| **Tension nominale** | 12 V |
| **Puissance nominale** | 1 W |
| **Tolérance d'entrée d'alimentation** | ±10 % |
| **Tension d'essai** | 13,5 V |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 6,4 lm |
| **Flux lumineux tolerant** | ±25 % |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Culot (désignation standard)** | BX8.5d |
| **Longueur** | 23.5 mm |
| **Diamètre** | 5 mm |
| **Poids du produit** | 1.16 g |

## Couleurs & matériaux

| | |
|---|---|
| **Couleur du culot** | Bleu clair |

## Durée de vie


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| **Durée de vie B3** | 500 hr |
| **Durée de vie Tc** | 2000 hr |

### Capacités

| | |
|---|---|
| **Epaisseur du PCB** | 1,25 mm |
| **Technologie** | AUX |

### Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Catégorie ECE** | - |

### Informations environnementales et réglementaires

| **Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)** | |
|---|---|
| **Identifiant primaire de l'article** | 4008321018625 \| 4008321297150 |
| **Liste des substances candidate Substance 1** | Aucune substance déclarable contenue |
| **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** | Aucune substance déclarable contenue |

## Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321297150 | OSRA2721MFX | - | - | - |

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321297150 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Sans emballage individuel<br>1 | 5 mm x 5 mm x 23 mm | 0.00 $dm^3$ | 1.00 g |
| 4008321297174 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Carton de regroupement<br>50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 $dm^3$ | 143.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |

**Conseil d'application**
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.