Fiche de données produit

# ORIGINAL - METAL BASE

Pièces de rechange d'origine

## Pièces de rechange d’origine rentables pour les motos

Découvrez les voyants de signalisation ORIGINAL d’OSRAM avec des culots métalliques - pièces de rechange d’origine de haute qualité pour lampes de moto. En raison de la large gamme de produits, les lampes peuvent être utilisées pour différentes applications. Ces lampes peuvent par exemple être utilisées en tant que feu de position et de stationnement ou pour la plaque d’immatriculation et les feux de position latéraux de la moto.


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Information produit

| | |
|---|---|
| **Application (Catégorie et produit spécifique)** | Lampe auxiliaire |

## Informations générales sur le produit

| | |
|---|---|
| **Référence de commande** | 3860 |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 5 W |
| **Tension nominale** | 12 V |
| **Puissance nominale** | 5 W |
| **Tolérance d'entrée d'alimentation** | ±15 % |
| **Tension d'essai** | 13,5 V |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 50 lm |
| **Flux lumineux tolerant** | ±20 % |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Culot (désignation standard)** | BA9s |
| **Longueur** | 27.4 mm |
| **Diamètre** | 9 mm |
| **Poids du produit** | 1.89 g |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie B3** | 400 hr |
| **Durée de vie Tc** | 1000 hr |


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

## Capacités

| | |
|---|---|
| **Technologie** | AUX |

## Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Catégorie ECE** | - |

## Informations environnementales et réglementaires

| **Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)** | |
|---|---|
| **Identifiant primaire de l'article** | 4008321095756 |
| **Liste des substances candidate Substance 1** | Aucune substance déclarable contenue |
| **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** | Aucune substance déclarable contenue |

## Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321095756 | OSRA3860 | - | - | - |

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321095756 | ORIGINAL - METAL BASE 3860 | Sans emballage individuel<br>1 | 9 mm x 9 mm x 27 mm | 0.00 $dm^3$ | 2.00 g |
| 4008321095770 | ORIGINAL - METAL BASE 3860 | Carton de regroupement<br>50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 $dm^3$ | 179.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |

## Conseil d'application


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.