

LEDDriving PX-5

Feu diurne LED de rénovation



Technologie LED en pointillés

Apparence dynamique grâce aux optiques à facettes et à la technologie en pointillés



Feu diurne

Feu diurne LED compatible avec une large gamme de modèles de voitures et facile à installer



5 200 K

Pour les conducteurs qui souhaitent accroître la visibilité pendant la journée



Points forts élégants pour votre voiture

LEDDriving PX-5 sert de feu diurne à haute performance, économe en énergie, pour la rénovation de votre véhicule. Avec son design de diodes à motifs à cinq LED, LEDDriving PX-5 donne à votre véhicule un aspect moderne et élégant. Ce système de feu diurne est compatible avec une large gamme de modèles de véhicule et est facile à installer. Le design soigneux du système LEDDriving assure une inclinaison horizontale de 10 degrés. De plus, les lampes gauche et droite peuvent être commutées, ce qui rend l'installation aisée. La haute température de couleur de 5 200 Kelvin et une longue durée de vie de 5 000 heures max. apportent de plus un plaisir de conduire sans fin avec LEDDriving PX-5. OSRAM offre une garantie de 3 ans pour ce produit. Remarque : LEDDriving PX-5 est certifié conforme aux règlements CEE, SAE et CCC (homologation CEE E4 ;

homologation CEE R87).

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques	
	Tension nominale	Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions	Donnée produit supplémentaire	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Longueur	Connexion lampe	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving PX-5	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales

Homologué ECE E4Homologué ECE R87

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

