Fiche de données produit

LEDriving PX-5

Feu diurne LED de rénovation

Technologie LED en pointillés
Apparence dynamique grâce aux optiques à facettes et à la technologie en pointillés

Feu diurne
Feu diurne LED compatible avec une large gamme de modèles de voitures et facile à installer

5 200 K
Pour les conducteurs qui souhaitent accroître la visibilité pendant la journée

Points forts élégants pour votre voiture

LEDriving PX-5 sert de feu diurne à haute performance, économe en énergie, pour la rénovation de votre véhicule. Avec son design de diodes à motifs à cinq LED, LEDriving PX-5 donne à votre véhicule un aspect moderne et élégant. Ce système de feu diurne est compatible avec une large gamme de modèles de véhicule et est facile à installer. Le design soigneux du système LEDriving assure une inclinaison horizontale de 10 degrés. De plus, les lampes gauche et droite peuvent être commutées, ce qui rend l'installation aisée. La haute température de couleur de 5 200 Kelvin et une longue durée de vie de 5 000 heures max. apportent de plus un plaisir de conduire sans fin avec LEDriving PX-5. OSRAM offre une garantie de 3 ans pour ce produit. Remarque : LEDriving PX-5 est certifié conforme aux règlements CEE, SAE et CCC (homologation CEE E4 ;

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

homologation CEE R87).

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDDRL301

Données électriques

Tension nominale	12 V
Puissance nominale	12 W

Données photométriques

Temp. de couleur	5200 K
Flux lumineux	300 lm

Physical Attributes & Dimensions



Longueur	160.0 mm
Poids du produit	552.00 g
Largeur	30.0 mm
Hauteur	23.0 mm

Durée de vie

Garantie	3 years

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	Wire Kit

Capacités

Technologie	LED

Certificats & Normes

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Labels et agréments	Homologué E4
Normes	ECE R87

Données logistiques

Nomenclature douanière [PICOS]	85122000900

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899170766	LEDriving PX-5	Etui carton fermé 1	286 mm x 79 mm x 203 mm	4.59 dm^3	762.00 g
4052899170773	LEDriving PX-5	Carton de regroupement 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm^3	4349.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales
Homologué ECE E4Homologué ECE R87

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.