

LEDDriving PX-5

Feu diurne LED de rénovation



Technologie LED en pointillés

Apparence dynamique grâce aux optiques à facettes et à la technologie en pointillés

Feu diurne

Feu diurne LED compatible avec une large gamme de modèles de voitures et facile à installer

5 200 K

Pour les conducteurs qui souhaitent accroître la visibilité pendant la journée



Points forts élégants pour votre voiture

LEDDriving PX-5 sert de feu diurne à haute performance, économe en énergie, pour la rénovation de votre véhicule. Avec son design de diodes à motifs à cinq LED, LEDDriving PX-5 donne à votre véhicule un aspect moderne et élégant. Ce système de feu diurne est compatible avec une large gamme de modèles de véhicule et est facile à installer. Le design soigneux du système LEDDriving assure une inclinaison horizontale de 10 degrés. De plus, les lampes gauche et droite peuvent être commutées, ce qui rend l'installation aisée. La haute température de couleur de 5 200 Kelvin et une longue durée de vie de 5 000 heures max. apportent de plus un plaisir de conduire sans fin avec LEDDriving PX-5. OSRAM offre une garantie de 3 ans pour ce produit. Remarque : LEDDriving PX-5 est certifié conforme aux règlements CEE, SAE et CCC (homologation CEE E4 ; homologation CEE R87).

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informatio n produit	Données électriques		Données photométriques		Dimensions & poids	Durée de vie
	Référence de commande	Tension nominale	Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Longueur	Garantie
LEDDriving PX-5	LEDDRL30 1	NaN V	12,5 W	5200 K	300 lm	1600 mm	3 years
LEDDriving PX-5	LEDDRL30 1	NaN V	12,5 W	5200 K	550 lm	1600 mm	3 years

Description produit	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Certificats & Normes	
	Connexion lampe	Technologie	Labels et agréments	Normes
LEDDriving PX-5	Wire Kit	LED	Homologué E4	ECE R87
LEDDriving PX-5	Wire Kit	LED	Homologué E4	ECE R87

Description produit	Données logistiques	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Nomenclature douanière	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 4008321832382 4052899525498	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3- 9b44-7c1767b813ea
LEDDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed- 41c9-afdf- 7da8dfd39471

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Informations légales

Homologué ECE E4

Homologué ECE R87

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

