Gradateurs tension constante avec DALI

Domaines d'application

- Adapté aux installations en intérieur
- Installation séparée (montage au plafond)

Caractéristiques produit

- Gradateur numérique intelligent (DALI) avec tension de sortie constante
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Tension nominale	Tension de sortie	Puissance de sortie	Galvanic isolation
OTi DALI DIM 1-4CH D	12…48 V	12…48 V	240 W	SELV

Description produit	Output PWM frequency
OTi DALI DIM 1-4CH D	3 k Hz

Dimensions & poids

Description produit	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit	Section du câble au primaire	Section du câble au secondaire	Longueur à dénuder, côté primaire
OTi DALI DIM 1-4CH D	175.5 mm	8600 g	0,5…2,5 mm²	0,5…2,5 mm²	5…8 mm

Description produit	Longueur à dénuder, côté secondaire	Longueur	Hauteur	Largeur
OTi DALI DIM 1-4CH D	5…8 mm	1810 mm	200 mm	420 mm

Ligne de produits dessiné avec des nombres



OTi DALI DIM 1-4CH D

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Couleurs & matériaux

Description produit	Matériau du boîtier
OTi DALI DIM 1-4CH D	Plastique

Température

Description produit	Plage de température ambiante	Température maximale au point de test	Plage de température de stockage	Humidité relative
OTi DALI DIM 1-4CH D	-20…+50 °C	60 °C	-40…+85 °C	5…85 % [1]

[1] Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Description produit	Vie ECG
OTi DALI DIM 1-4CH D	50000 h

Donnée produit supplémentaire

Description produit	Encapsulé
OTi DALI DIM 1-4CH D	Non

Capacités

Description produit	Gradable	Gradateur	Plage de gradation	Variateur
OTi DALI DIM 1-4CH D	Oui	DALI-2 / Corridor / Touch DIM	1…100 %	PWM

Description produit	protection contre la surchauffe	Protection contre les courts-circuits	Charge à vide	Pour appareil avec classe de protec
OTi DALI DIM 1-4CH D	Automatique et réversible	Automatique et réversible	Oui	I / II

Description produit	Type de raccordement, côté entrée	Type de raccordement, côté sortie	Number of channels
OTi DALI DIM 1-4CH D	Bornier à vis	Bornier à vis	4

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	Normes	Type de protection
OTi DALI DIM 1-4CH D	CE / EAC / RCM / ENEC 05	Conformément à EC 61347-2-13/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547	IP20

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
OTi DALI DIM 1-4CH D	85371098990

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI DIM 1-4CH D	19-05-2023	4062172166010	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI DIM 1-4CH D	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	54346234-b0d6-40e6-b128-c4d9b7f4767a

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction OTi DALI DIM 1 4CH D UI

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données gamme de produits

	Fiche technique produit OTI DALI DIM 1 4 CH D TDS 310821
	Déclaration de Conformité ENEC certificate OTi DALI DIM 1-4CH D
	CAD data 3-dim 3D STEP file
	CAD data 3-dim OTi DALI DIM 1-4CH D _ 3D stp file

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172166010	OTi DALI DIM 1-4CH D	Carton de regroupement 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	6.00 dm^3	2088.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.