

OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LT2 | Pilote de LED compact à courant constant - gradable



Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tension de ligne : 198 à 264 V,
- Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Immunité suivant EN 61547
- Connexion indépendante via bornes de dérivation (sauf OTi DALI 15)

Avantages produits

- Alimentation de fenêtre DALI polyvalente grâce à la flexibilité de sortie
- Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control

Domaines d'application

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
- Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset)
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Convient aux luminaires de classes de protection I et II
- Installation avec kit serre-câbles possible (suivant version du produit)



Fiche technique

Données électriques


Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz Hz
Tension à l'entrée	198...264 V ¹⁾
Tension admissible	176...276 V
Total harmonic distortion	< 10 % ²⁾
Facteur de puissance λ	0,81C...0,97
Efficiency in full-load	91 % ³⁾
Puissance dissipée	7,5 W
Courant d'appel	30 A ⁴⁾
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	12
Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	20
Nombre max des ECG sur disjoncteur 25A	-
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	2 kV ⁵⁾
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Tension de sortie	15...54 V ⁶⁾
U-OUT	60 V
Courant de sortie	600...1400 mA ⁷⁾
Output current LEDset open	300 mA
Output current LEDset shorted	1050 mA
Default output current	1050 mA ⁸⁾
Output current tolerance	±3 %
Output ripple current (100 Hz)	< 2 % ⁹⁾
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Puissance de sortie	55 W ¹⁰⁾
Maximum output power	55 W
Consommation en veille	<0,15 W
Isolation galvan. entre second. et prim.	SELV
Current set	DALI / LEDset2
Galvanic isolation DALI/mains	Basic
Galvanic isolation DALI/output	SELV
Networked standby power [PIM]	≤0.15 W ³⁾

1) Plage de tension autorisée
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) Largeur de l'impulsion = 200 µs (mesurée à 50 % de l'intensité max)
5) Terre fonctionnelle

Fiche de données produit

- 6) Maximum 60 V
- 7) ±5%
- 8) LEDset deactivated
- 9) Ripple average at 100 Hz
- 10) Charge partielle 22...55 W

Dimensions & poids



Entraxe de fixation, longueur	99,0 mm
Entraxe de fixation, largeur	64,0 mm
Poids du produit	180,00 g
Section du câble au primaire	0,2...1,5 mm² 1)
Section du câble au secondaire	0,2...1,5 mm² 1)
Longueur à dénuder, côté primaire	8,0...9,0 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	8,0...9,0 mm
Longueur	110,0 mm
Largeur	75,0 mm
Hauteur	25,0 mm

1) Conducteurs souples et rigides

Couleurs & matériaux

Matériau du boîtier	Plastique
---------------------	-----------

Température

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Température maximale au point de test	80 °C 1)
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Plage de température de stockage	-25...85 °C
Humidité relative	5...85 % 2)

1) Maximum au point Tc
2) Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 / 100000 h ¹⁾
---------	--------------------------------

¹⁾ T_C = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_C = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Capacités

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Plage de gradation	1...100 %
Variateur	Amplitude Modulation
Fonction de la lumière constante	Programmable
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Intended for no-load operation	Non
Longueur max. entre ballast et lampe	2,0 m ¹⁾
Pour appareil avec classe de protec	I / II
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à pression avec poussoir
Convient pour câblage traversant	Yes with optional cable clamp
Programming interface	DALI, LEDset
Number of channels	1
DALI-2 Energy Data	Oui ²⁾
DALI-2 Diagnostic Data	Oui ³⁾

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

²⁾ Acc. DALI part 252

³⁾ Acc. DALI part 253

Programming

Tuner4TRONIC Field App	Non
Programming device	DALI / LEDset

Programmable features

Operating Current	Oui
Lamp Operating Time	Oui
Driver Guard	Non
DALI Settings	Oui
Emergency Mode	Oui
DALI-2 Luminaire Data	Oui ¹⁾

Fiche de données produit

Configuration Lock	Non
Soft Switch Off	Oui
Dim to Dark	Non
TouchDIM + Sensor	Oui
Corridor Functionality	Oui
OEM Key	Oui

1) Acc. DALI part 251

Certificats & Normes

Labels et agréments	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2
Normes	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386/Conformément à IEC 62386-101:Ed2/Conformément à IEC 62386-102:Ed2/Conformément à IEC 62386-207:Ed1
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Données logistiques

Nomenclature douanière	85044083900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-04-2023
Primary Article Identifier	4052899488182
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bb67ec73-9cf7-40a1-b713-ffb71366060b

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclaration de Conformité OTI DALI 50 LT2 FAN CB DE1 59836 040320

Fiche de données produit

	Déclaration de Conformité LED drivers EMC 40011668 300922
	Déclaration de Conformité OT ENEC 40038447 260623
	Déclarations de conformité OTi DALI LT2 UK DoC 4281294 180221
	Déclarations de conformité EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Déclarations de conformité INOTEC- Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN
	Déclarations de conformité OTi DALI LT2 CE 3365628 200821
	CAD data 3-dim 491394_OTi DALI 50 LT2 FAN STEP 61119
	CAD data PDF 491393_OTi DALI 50 LT2 FAN CADPDF 61119
	CAD data PDF 491395_OTi DALI 50 LT2 FAN IGS 61119

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899488182	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	Carton de regroupement 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm ³	4118.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Accessoires optionnels

Fiche de données produit

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982

Confidentialité des données

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.