HF LS LI

HF LS LI | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Capteur de luminosité et de présence pour l'installation ou la fixation de luminaire
- Détection de présence par un élément de capteur radar actif
- Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led
- Portée de la détection de mouvements réglable
- Hauteur de montage: 2...13 m
- Recpteur de télécommande infrarouge intégré
- Connexion via l'inversion de polarité protégé prise 4p4c (RJ10)

Avantages produits


- Activation individuelle / désactivation de la lumière et capteur de présence via la télécommande
- Capteur de luminosité V(λ)

Domaines d'application

- Installation dans des luminaires protégés IP
- Commande d'éclairage de couloirs dans des centres logistiques et ateliers d'usine
- Zone présentant de longs plafonds

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Dimensions & poids



Longueur	56,0 mm
Largeur	28,0 mm
Hauteur	21,0 mm
Poids du produit	22,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc

Température

Plage de température ambiante	-20…+50 °C

Capacités

Hauteur maximale d'installation	8 m
Angle de détection	35…80 °
Plage de fonction. capteur de luminos.	20…800 lx [1)]
Type d'installation	Luminaire attachment/Luminaire encastré

[1)] Approximately, measured at the sensor

Certificats & Normes

Type de protection	IP20

Données logistiques

Nomenclature douanière	85365019900

Environmental information


© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-10-2023
Primary Article Identifier	4052899921481
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	08e2d7fc-08dd-4c8c-be85-25137eb3adc9

Technique / Accessoires

- Adapté au boîtier de commande DALIeco



490632_HF LS LI detection range wall mounting angle

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction HF LS LI
	Brochures DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Brochures Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Notices de montage 473257_Operating instructions HF LS LI
	CAD data HF LS LI CAD Data IGS

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données produit

	CAD data 3-dim HF LS LI CAD step
	CAD data 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	CAD data PDF HF LS LI CAD pdf

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899921481	HF LS LI	Carton de regroupement 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm^3	680.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Accessoires optionnels

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
HF LS LI		4062172386326
HF LS LI		4062172386357
HF LS LI		4062172386388
HF LS LI		4062172386418

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.