

# LEDDriving PREMIUM SL (T4W)

Remplacement idéal pour tous les poids lourds



### Large gamme de différentes couleurs de lumière

Disponible en blanc chaud et blanc froid pour une variété d'options personnalisées



### Excellente luminosité

Éclairage LED parfait grâce au matériau moderne du diffuseur



### Compatibles avec les lampes T4W

Avec la mise à niveau de remplacement Plug&play simple à LED



### Remplacement LED approprié pour T4W

Les lampes retrofit LEDDriving PREMIUM T4W offrent une distribution de lumière parfaite grâce au matériau diffuseur moderne. Pour une variété d'options personnalisées, les lampes sont disponibles en deux couleurs différentes : 4 000 et 6 000 Kelvin. Les lampes LEDDriving PREMIUM consomment jusqu'à 80% d'énergie de moins (que les lampes standard) et sont faciles à installer. OSRAM offre une garantie de 5 ans pour ce produit. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit null			Données électriques null		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Type de produit(hors route vs sur route)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	Application principale pour clignotants / intérieur du véhicule	3924	Off-road $\cong$ T4W	1,09 W	24,0 V	0,87 W
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	Application principale pour clignotants / intérieur du véhicule	3924	Off-road $\cong$ T4W	1,21 W	24,0 V	0,97 W

Description produit			Données photométriques null			Dimensions & poids null	
	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Temp. de couleur	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Longueur	Diamètre
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	$\pm 25$ %	13,5 V	4000 K	75 lm	$\pm 20$ %	26,8 mm	9 mm
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	$\pm 25$ %	13,5 V	6000 K	75 lm	$\pm 20$ %	27,4 mm	9 mm

Description produit	Durée de vie null		Donnée produit supplémentaire null	Capacités null	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Culot (désignation standard)	Technologie	Date of Declaration
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	2500 h	5000 h	BA9s	LED	29-12-2021
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	2500 h	5000 h	BA9s	LED	29-12-2021

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDiving PREMIUM SL $\cong$ T4W	4008321876027   4008321875723	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.




## Fiche de données gamme de produits

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ T4W	4008321876058   4008321875747   4052899440739	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Description produit	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ T4W	cccbcff5-5fb8-4580-ae48-89adf24cd6dd   eec4715f-1be6-4e65-a0cf-7a962fa19e38
LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ T4W	1fbe2557-c172-49c8-bc43-be8c0b9d13c0   d28b70f2-8ed2-4973-9391-45080be4b36d   d9badaa7-eb4d-4260-8f78-6d18a866ba33

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

### Informations légales

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit.

Toute utilisation sur la voie publique entraînera l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance.

Certains pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la situation dans votre pays.

### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

