

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Domaines d'application

- Éclairage d'aérodromes



Caractéristiques produit


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Informations générales sur le produit				
Description produit	NAED5	Description	Lamp Type	Texte court produit
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Description produit	Données électriques	Données photométriques		
	Puissance nominale	Flux lumineux	Intensité lumineuse dans l'axe	Temp. de couleur
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Données électriques	Données photométriques		
	Puissance nominale	Flux lumineux	Intensité lumineuse dans l'axe	Temp. de couleur
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Description produit	Ra Indice de rendu des couleurs	Physical Attributes & Dimensions		
		Culot (désignation standard)	Diameter (in)	Diamètre
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	1.390 in	35.3 mm
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	1.390 in	35.3 mm
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors		35.3 mm
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm
64337 B 48-15		Leads w/female round connector		50.4 mm
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors		50.4 mm
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.2 mm
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Diamètre	Longueur	Longueur du culot hors pins	Connecteur [PICOS]
64333 A 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64333 B 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64336 A 62-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 A 45-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 B 45-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 A 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64333 C 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64337 A 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 AC 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64337 B 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 C 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 B 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64339 C 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64338 AC 48-10	50.2 mm	44.0 mm	45,00 mm	Yes
64331 SP-A 30-10	50.4 mm	48.0 mm		Yes
64331 FL-A 30-10	50.4 mm	48.0 mm		Yes

Description produit	Connection with cable	Bornes principales	Poids du produit	Température
				Position de fonctionnement
64333 A 40-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45
64333 B 40-15	Yes	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45
64336 A 62-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Horizontal
64337 A 45-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal
64337 B 45-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal
64339 A 105-10	Yes	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Horizontal
64333 C 40-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Connection with cable	Bornes principales	Poids du produit	Température	
				Position de fonctionnement	
64337 A 48-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal	
64339 AC 105-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Horizontal	
64337 B 48-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal	
64337 C 48-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Horizontal	
64339 B 105-10	Yes	Leads w/female round connectors	31.10 g	Horizontal	
64339 C 105-10	Yes	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Horizontal	
64338 AC 48-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Horizontal	
64331 SP-A 30-10	Yes	Leads w/female flat connectors	23.00 g		
64331 FL-A 30-10	Yes		25.00 g		

Description produit	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Liste des substances candidate Substance 1
64333 A 40-15	1500 hr	4008321166340	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64333 B 40-15	1000 hr	4008321104731	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64336 A 62-15	1500 hr	4008321186713	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64337 A 45-15	1500 hr	4008321102515	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64337 B 45-15	1500 hr	4008321104700	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Fiche de données gamme de produits

	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Average Rated Life	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Liste des substances candidate Substance 1
64339 A 105-10	1000 hr	4008321101600	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64333 C 40-15	1500 hr	4008321104885	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64337 A 48-15	1500 hr	4008321102737	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64339 AC 105-10	1000 hr	4008321105424	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64337 B 48-15	1500 hr	4008321105226	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64337 C 48-15	1500 hr	4008321105240	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64339 B 105-10	1000 hr	4008321105462	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64339 C 105-10	1000 hr	4008321105486	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64338 AC 48-10	1000 hr	4008321105301	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64331 SP-A 30-10	1000 hr	4008321102560	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
64331 FL-A 30-10	1000 hr	4008321102584	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.