

HTI Single End



Domaines d'application

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Caractéristiques produit

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques			Données photométriques
	Puissance nominale	Tension nominale	Intensité nominale	Flux lumineux
HTI 150 W ¹⁾	150 W	95 V	1.6 A	9500 lm
HTI 152 W	152 W	90 V	1.7 A	10000 lm
HTI 705 W/SE XS ²⁾	700 W	70 V	10 A	57500 lm
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	1200 W	95 V	13.8 A	105000 lm
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	2500 W	105 V	23.8 A	240000 lm

Description produit	Durée de vie
	Average Rated Life
HTI 150 W ¹⁾	750 hr
HTI 152 W	2000 hr
HTI 705 W/SE XS ²⁾	500 hr
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	750 hr
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	600 hr

¹⁾ Arc horizontal

²⁾ SE = Monoculot/XS = eXtreme Seal (température au niveau de la feuille de Molybdène maximum autorisée 450 °C)

³⁾ Culot spécial GY22. La tension d'amorçage doit être appliquée uniquement sur la broche la plus fine/XS = eXtreme Seal (température au niveau de la feuille de Molybdène maximum autorisée 450 °C)/Important : les broches de contact du culot sont court-circuitées ; l'électrode la plus éloignée du culot est connectée via un câble

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.