

HMI DIGITAL




Domaines d'application

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography


Caractéristiques produit

- Reduced flicker when used with high-speed electronic ballasts (up to 1000 Hz and higher)
- Suited for both analog and digital film productions
- High intensity light providing true color performance with a >90
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Robust design provide durability during transport
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W
- Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on all DIGITAL types





HMI 1600W Digital, product line drawing top neutral dimensions



HMI 1600W Digital, product line drawing top neutral dimensions

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informations générales sur le produit			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Texte court produit
HMI DIGITAL 200 W	55072	HMI DIGITAL 200W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 200 W
HMI DIGITAL 400 W	55073	HMI DIGITAL 400W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 400 W
HMI DIGITAL 575 W	55074	HMI DIGITAL 575W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 575 W
HMI DIGITAL 800 W	55076	HMI DIGITAL 800W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 800 W
HMI DIGITAL 1200 W	55077	HMI DIGITAL 1200W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 1200 W
HMI DIGITAL 1600 W	56782	HMI DIGITAL 1600W 1/CS 1/SKU		HMI DIGITAL 1600 W
HMI DIGITAL 1800 W	55078	HMI DIGITAL 1800W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 1800 W
HMI DIGITAL 2500 W	55182	HMI DIGITAL 2500W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 2500 W
HMI DIGITAL 4000 W	55081	HMI DIGITAL 4000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 4000 W
HMI DIGITAL 6000 W	59584	HMI DIGITAL 6000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 6000 W
HMI DIGITAL 9000 W	59941	HMI DIGITAL 9000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 9000 W
HMI DIGITAL 18000 W	59585	HMI DIGITAL 18000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 18000 W

Description produit	Lamp Type	Données électriques		
		Puissance nominale	Tension nominale	Intensité nominale
HMI DIGITAL 200 W		200 W	69 V	2.9 A
HMI DIGITAL 400 W		400 W	75 V	5.3 A
HMI DIGITAL 575 W		575 W	94 V	6.1 A
HMI DIGITAL 800 W		800 W	95 V	8.4 A
HMI DIGITAL 1200 W		1200 W	100 V	12 A
HMI DIGITAL 1600 W		1600 W	155 V	10.3 A
HMI DIGITAL 1800 W		1800 W	140 V	12.9 A
HMI DIGITAL 2500 W		2500 W	118 V	24.5 A
HMI DIGITAL 4000 W		4000 W	200 V	24 A
HMI DIGITAL 6000 W	ROUNDFOIL	6000 W	123 V	55 A
HMI DIGITAL 9000 W	SINGLE-END	9000 W	160 V	56 A
HMI DIGITAL 18000 W		18000 W	225 V	88 A

Description produit	Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions		
	Flux lumineux	Culot (désignation standard)	Diamètre	Diameter (in)
HMI DIGITAL 200 W	16000 lm	GZY9.5	19.0 mm	0.787 in

Fiche de données gamme de produits

	Données photométriques	Physical Attributes & Dimensions		
Description produit	Flux lumineux	Culot (désignation standard)	Diamètre	Diameter (in)
HMI DIGITAL 400 W	32500 lm	GZZ9.5	23.0 mm	0.906 in
HMI DIGITAL 575 W	49000 lm	G22	30.0 mm	1.181 in
HMI DIGITAL 800 W	69000 lm	G22	30.0 mm	1.181 in
HMI DIGITAL 1200 W	110000 lm	G38	40.0 mm	1.654 in
HMI DIGITAL 1600 W	144000 lm	G22	40.0 mm	
HMI DIGITAL 1800 W	165000 lm	G38	40.0 mm	1.654 in
HMI DIGITAL 2500 W	220000 lm	G38	60.9 mm	
HMI DIGITAL 4000 W	387000 lm	G38	75.0 mm	
HMI DIGITAL 6000 W	600000 lm	GX38	75.0 mm	
HMI DIGITAL 9000 W	875000 lm	GX38	80.0 mm	
HMI DIGITAL 18000 W	1600000 lm	GX51	100.0 mm	

Description produit	Diamètre	Longueur	Poids du produit	Ecartement des électrodes
HMI DIGITAL 200 W	19.0 mm	80.0 mm	18.00 g	
HMI DIGITAL 400 W	23.0 mm	110.0 mm	32.00 g	
HMI DIGITAL 575 W	30.0 mm	145.0 mm	131.00 g	
HMI DIGITAL 800 W	30.0 mm	145.0 mm	131.00 g	
HMI DIGITAL 1200 W	40.0 mm	200.0 mm	300.00 g	
HMI DIGITAL 1600 W	40.0 mm	173.0 mm	180.00 g	12,5 mm
HMI DIGITAL 1800 W	40.0 mm	200.0 mm	305.00 g	10,0 mm
HMI DIGITAL 2500 W	60.9 mm	225.0 mm	343.30 g	
HMI DIGITAL 4000 W	75.0 mm	250.0 mm	378.50 g	
HMI DIGITAL 6000 W	75.0 mm	360.0 mm	925.00 g	
HMI DIGITAL 9000 W	80.0 mm	380.0 mm	940.00 g	
HMI DIGITAL 18000 W	100.0 mm	495.0 mm	1700.00 g	

	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Average Rated Life	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Liste des substances candidate Substance 1
HMI DIGITAL 200 W	200 hr	4052899984110	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 400 W	650 hr	4052899984127	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 575 W	1000 hr	4052899984134	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 800 W	1000 hr	4052899984141	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 1200 W	1000 hr	4052899984196	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 1600 W	750 hr	4062172128858	Dans le travail	

Fiche de données gamme de produits

	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Average Rated Life	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Liste des substances candidate Substance 1
HMI DIGITAL 1800 W	750 hr	4052899984202	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 2500 W	500 hr	4052899984295	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 4000 W	500 hr	4052899984301	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HMI DIGITAL 6000 W	500 hr	4062172005890	7c5a8266-8f2a-43a1-95b8-5931d68b0df1	Lead
HMI DIGITAL 9000 W	400 hr	4062172001908	93767d86-c851-4107-80fa-6d9e2ea841f2	Lead
HMI DIGITAL 18000 W	350 hr	4062172123372	0fcb88f6-5cad-4934-b467-37465d62c7d2	Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre
HMI DIGITAL 200 W		
HMI DIGITAL 400 W		
HMI DIGITAL 575 W		
HMI DIGITAL 800 W		
HMI DIGITAL 1200 W		
HMI DIGITAL 1600 W		
HMI DIGITAL 1800 W		
HMI DIGITAL 2500 W		
HMI DIGITAL 4000 W		
HMI DIGITAL 6000 W	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
HMI DIGITAL 9000 W	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
HMI DIGITAL 18000 W	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, de leur rayonnement UV et de leur pression interne élevée pendant le fonctionnement, les lampes HMI ne doivent être utilisées que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement construits à cet effet. Le mercure est libéré si la lampe se brise. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises. Des informations sur la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande ou peuvent être trouvées dans la notice jointe à la lampe ou dans le mode d'emploi.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.