

HPL (> 130 V)



Domaines d'application


- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Caractéristiques produit


- Ultra compact filament design (UCF) for high lumen output
- Unique gas fill which improves light output and minimizes risk of arc-out
- Special heat sink base for maximum durability in high temperature applications
- Reinforced pinch seal for extra mechanical strength
- Foam packaging for easier handling and installation
- Optimum system performance with TP22H socket



Fiche de données gamme de produits



HPL 575W



HPL 750W

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Informations générales sur le produit				
Description produit	NAED5	Description	Family Brand Name	Texte court produit
HPL 93728 575 W 230 V	54618	93728 HPL 575W 230V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 575 W 230 V
HPL 93728 LL 575 W 230 V	54665	93728 HPL 575W230V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 LL 575 W 230 V
HPL 93728 575 W 240 V	54619	93728 HPL 575W 240V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 575 W 240 V
HPL 93728 LL 575 W 240 V	54703	93728 HPL 575W240V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93728 LL 575 W 240 V
HPL 93729 750 W 230 V	54603	93729 HPL 750W 230V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 750 W 230 V
HPL 93729 LL 750 W 230 V	54670	93729 HPL 750W230V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 LL 750 W 230 V
HPL 93729 750 W 240 V	54614	93729 HPL 750W 240V 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 750 W 240 V
HPL 93729 LL 750 W 240 V	54704	93729 HPL 750W240V/X 12/CS 1/SKU	HPL	HPL 93729 LL 750 W 240 V

Description produit	Données électriques		Données photométriques	
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux	Temp. de couleur
HPL 93728 575 W 230 V	575 W	230 V	14900 lm	3200 K
HPL 93728 LL 575 W 230 V	575 W	230 V	11780 lm	3050 K
HPL 93728 575 W 240 V	575 W	240 V	14900 lm	3200 K
HPL 93728 LL 575 W 240 V	575 W	240 V	11780 lm	3050 K
HPL 93729 750 W 230 V	750 W	230 V	19750 lm	3200 K
HPL 93729 LL 750 W 230 V	750 W	230 V	15600 lm	3050 K
HPL 93729 750 W 240 V	750 W	240 V	19750 lm	3200 K
HPL 93729 LL 750 W 240 V	750 W	240 V	15600 lm	3050 K

Description produit	Ra Indice de rendu des couleurs	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Physical Attributes & Dimensions
				Culot (désignation standard)
HPL 93728 575 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	100	60,3 mm		G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 230 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink

Fiche de données gamme de produits

				Physical Attributes & Dimensions
Description produit	Ra Indice de rendu des couleurs	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Culot (désignation standard)
HPL 93729 LL 750 W 240 V	100	60,3 mm	2.352 in	G9.5 w/Hsink

		Température	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Position de fonctionnement	Gradable	Average Rated Life	Identifiant primaire de l'article
HPL 93728 575 W 230 V	Universel	Yes	400 hr	4050300461816
HPL 93728 LL 575 W 230 V	Universel	Yes	1500 hr	4008321090102
HPL 93728 575 W 240 V	Universel	Yes	400 hr	4050300461830
HPL 93728 LL 575 W 240 V	Universel	Yes	1500 hr	4008321174444
HPL 93729 750 W 230 V	Universel	Yes	300 hr	4050300654201
HPL 93729 LL 750 W 230 V	Universel	Yes	1500 hr	4008321090324
HPL 93729 750 W 240 V	Universel	Yes	300 hr	4050300654225 4052899246898
HPL 93729 LL 750 W 240 V	Universel	Yes	1500 hr	4052899246911 4008321174468

Description produit	Energy efficiency class	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Liste des substances candidate Substance 1
HPL 93728 575 W 230 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93728 LL 575 W 230 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93728 575 W 240 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93728 LL 575 W 240 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93729 750 W 230 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93729 LL 750 W 230 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93729 750 W 240 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
HPL 93729 LL 750 W 240 V	G	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes doivent être utilisées exclusivement dans des luminaires adaptés conçus avec des mécanismes appropriés (plaque de protection etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce et aucun débris ne puissent s'échapper, et que durant le fonctionnement les rayons ultraviolets soient bloqués. Du fait de la chaleur produite, seules des douilles (supports) de lampe résistant à la chaleur doivent être utilisées. Ne pas utiliser à proximité de personnes ou de matériaux inflammables, sensibles à la chaleur ou au dessèchement. Des informations détaillées vous seront fournies sur demande.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.