

XBO for NEC Projectors

Domaines d'application


- Digital Cinema Projection




Caractéristiques produit

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart






XBO Xenon Short Arc Lamp



XBO Digital Xenon Short Arc Lamp



Xenon Short Arc Lamp

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Durée de vie	
	Puissance nominale	Courant de fonctionnement	Warranty Hours [PIM]	Service Warranty Lifetime
XBO 1200 W/HPN OFR	1200 W	41...63 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 2000 W/HPN L OFR	2000 W	60...85 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 3000 W/HPN OFR	3000 W	77...108 A	1500 hrs	1900 hr
XBO 3000 W/HPN L OFR	3000 W	75...103 A	1900 hrs	2400 hr
XBO 4000 W/HPN OFR	4000 W	90...125 A	650 hrs	750 hr
XBO 4000 W/HPN L OFR	4000 W	90...125 A	1100 hrs	1400 hr
XBO 4500 W/HPN OFR	4500 W	108...150 A	1000 hrs	1300 hr
XBO 4500 W/HPN L OFR	4500 W	108...150 A	1300 hrs	1500 hr
XBO 4000W/HPN XL OFR	4000 W	92...132 A	1900 hrs	2100 hr
XBO 6000 W/HPN OFR	6000 W	120...163 A	650 hrs	800 hr
XBO 6000 W/HPN L OFR	6000 W	125...158 A	800 hrs	1200 hr
XBO 7000 W/HPN OFR	7000 W	135...175 A	300 hrs	500 hr

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée en fonctionnement comme à froid, les lampes XBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement conçus à cet effet. Les lampes xénon sont hautement explosives. Lorsqu'elles sont chaudes, les lampes xénon peuvent provoquer des marques de brûlures. Elles ne doivent être manipulées que lorsqu'elles sont à température ambiante. Utiliser systématiquement les enveloppes de protection fournies lors de la manipulation de ces lampes. Lors de l'emballage des lampes et lors de leur installation et de leur retrait sans leur enveloppe de protection, portez toujours un équipement de protection (masque facial avec protection du cou, gilet de protection et gants anti-coupures non pelucheux). Pour plus d'informations veuillez consulter la notice spécifique fournie dans l'emballage et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.