

Fiche de données produit

## XENARC ULTRA LIFE D4S

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie



### 10 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour des conditions précises



### Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard



### Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



### Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au xénon XENARC ULTRA LIFE ont été développées dans un souci de durabilité. Ces phares longue durée rendent la vie un peu plus facile, grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes au xénon standard. En outre, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie allant jusqu'à 300 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée)! Pour les lampes XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Ainsi, vous économisez non seulement de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt futurs. Remarque: il est recommandé que le changement de lampe

XENARC soit effectué par un professionnel.

## Fiche de données produit

### Fiche technique


#### Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42 V
Puissance nominale	35 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %

#### Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	9 mm
Poids du produit	16.30 g
Longueur	77.3 mm
Culot (désignation standard)	P32d-5

#### Durée de vie

Garantie	10 years
----------	----------

#### Capacités

Technologie	HID
-------------	-----

#### Certificats & Normes


Catégorie ECE	D4S <sup>1)</sup>
Labels et agréments	Homologué E1

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

## Fiche de données produit

### Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899425637   4052899429772
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue



ref\_pim\_amsproductinfographic  
s




### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899425637	XENARC ULTRA LIFE D4S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4052899425644	XENARC ULTRA LIFE D4S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4052899429772	XENARC ULTRA LIFE D4S	couvercle dur 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	125.00 g
4052899429789	XENARC ULTRA LIFE D4S	Carton de regroupement 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	703.00 g
4062172022095	XENARC ULTRA LIFE D4S	Carton de regroupement 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	329.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Fiche de données produit

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

#### Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM