

XENARC ULTRA LIFE

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie



10 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci.
S'inscrire en ligne : www.osram.com/am-guarantee



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au Xénon XENARC ULTRA LIFE ont été conçues en gardant à l'esprit l'idée de longévité. Les projecteurs à longue durée de vie rendent les tracas de la vie moins perceptibles grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes au Xénon standard. De plus, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie de 300 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%) ! OSRAM propose pour les lampes XENARC ULTRA LIFE une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux en cas d'enregistrement en ligne (www.osram.com/am-guarantee). Non seulement vous économisez de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt dans le futur. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques		Dimensions & poids
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Diamètre
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm






Description produit	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Certificats & Normes
	Culot (désignation standard)	Technologie	Catégorie ECE
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	PK32d-2	HID	D1S ²⁾
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	P32d-2	HID	D2S ²⁾
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	PK32d-5	HID	D3S ²⁾
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	P32d-5	HID	D4S ²⁾

¹⁾ Emission d'UV réduite/Pour feux de projecteurs/Homologation ECE et label DOT

²⁾ Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

