

XENARC ULTRA LIFE D4S

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie



10 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci.
S'inscrire en ligne : www.osram.com/am-guarantee



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au Xénon XENARC ULTRA LIFE ont été conçues en gardant à l'esprit l'idée de longévité. Les projecteurs à longue durée de vie rendent les tracas de la vie moins perceptibles grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes au Xénon standard. De plus, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie de 300 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%) ! OSRAM propose pour les lampes XENARC ULTRA LIFE une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux en cas d'enregistrement en ligne (www.osram.com/am-guarantee). Non seulement vous économisez de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt dans le futur. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42,0 V
Puissance nominale	35,00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	4300 K

Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	19,50 g
Longueur	75,0 mm

Durée de vie

Garantie	10 years
----------	----------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P32d-5
------------------------------	--------

Capacités


Technologie	HID
-------------	-----

Certificats & Normes

Fiche de données produit

Catégorie ECE	D4S ¹⁾
Labels et agréments	Homologué E1

¹⁾ Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé




Autres diagrammes

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899425637	XENARC ULTRA LIFE D4S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.46 g
4052899425644	XENARC ULTRA LIFE D4S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	190.00 g
4052899425651	XENARC ULTRA LIFE D4S	Carton de regroupement 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2531.00 g
4052899429772	XENARC ULTRA LIFE D4S	couvercle dur 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	131.08 g
4052899429789	XENARC ULTRA LIFE D4S	Carton de regroupement 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	735.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM