Fiche de données produit

XENARC ULTRA LIFE D3S

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie

10 ans de garantie OSRAM
Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au xénon XENARC ULTRA LIFE ont été développées dans un souci de durabilité. Ces phares longue durée rendent la vie un peu plus facile, grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes au xénon standard. En outre, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie allant jusqu'à 300 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée)! Pour les lampes XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux (www.osram.com/am-guarantee). Ainsi, vous économisez non seulement de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt futurs. Remarque: il est recommandé que le changement de lampe XENARC soit effectué par un professionnel.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42.0 V
Puissance nominale	35.00 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %
Temp. de couleur	4300 K

Dimensions & poids



Longueur	83.2 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	60.20 g

Durée de vie

Garantie	10 years

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK32d-5

Capacités

Technologie	HID

Certificats & Normes

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Catégorie ECE	D3S [1)]
Labels et agréments	Homologué E1

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425606 | 4052899429710 | 4052899429734 | 4052899429758 | 4062172404273
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



Autres diagrammes

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	346.00 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	4533.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	couvercle dur 2	- x - x -		89.00 g
4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm^3	505.00 g
4062172032919	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 48	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Consignes de sécurité
Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.