

XENARC ULTRA LIFE

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie



10 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au xénon XENARC ULTRA LIFE ont été développées dans un souci de durabilité. Ces phares longue durée rendent la vie un peu plus facile, grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes au xénon standard. En outre, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie allant jusqu'à 300 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée)! Pour les lampes XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux (www.osram.com/am-guarantee). Ainsi, vous économisez non seulement de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt futurs. Remarque: il est recommandé que le changement de lampe XENARC soit effectué par un professionnel.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Physical Attributes & Dimensions		
		Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Description produit	Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	HID	D1S ²⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	HID	D2S ²⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	HID	D3S ²⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	HID	D4S ²⁾	4052899425637 4052899429772	Aucune substance déclarable contenue

Fiche de données gamme de produits






Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾			Aucune substance déclarable contenue

¹⁾ Emission d'UV réduite/Pour feux de projecteurs/Homologation ECE et label DOT

²⁾ Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

