Fiche de données produit

XENARC ULTRA LIFE D3S

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie

10 ans de garantie OSRAM
Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au xénon XENARC ULTRA LIFE pour motos ont été développées dans un souci de durabilité. Ces phares longue durée rendent la vie un peu plus facile, grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes au xénon standard. En outre, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie allant jusqu'à 300 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée)! Pour les lampes XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux (www.osram.com/am-guarantee). Ainsi, vous économisez non seulement de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt futurs. Remarque: il est recommandé que le changement de lampe

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

XENARC soit effectué par un professionnel.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42 V
Puissance nominale	35 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Temp. de couleur	4300 K
Flux lumineux tolerant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	PK32d-5
Longueur	83.2 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	60.20 g

Durée de vie

Garantie	10 years

Capacités

Technologie	HID

Certificats & Normes

Catégorie ECE	D3S [1)]
Labels et agréments	Homologué E1

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

[1] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4052899425606 | 4062172404273 | 4052899429710
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e | 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b



ref_pim_amsp_productinfographics

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172404273	XENARC ULTRA LIFE D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	151.00 g
4062172404280	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	345.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Consignes de sécurité
Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.