

XENARC ULTRA LIFE D3S

Durée de vie supérieure et 10 ans de garantie



10 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci.
S'inscrire en ligne : www.osram.com/am-guarantee



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes au Xénon standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes au Xénon XENARC ULTRA LIFE pour les motos ont été développées en tenant compte de la longévité. Les projecteurs à longue durée de vie rendent les traces de la vie moins perceptibles grâce à une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes au Xénon standard. De plus, ces lumières fiables impressionnent avec une durée de vie de 300 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%) ! OSRAM propose pour les lampes XENARC ULTRA LIFE une garantie unique de 10 ans pour les consommateurs finaux en cas d'enregistrement en ligne (www.osram.com/am-guarantee). Non seulement vous économisez de l'argent sur les remplacements coûteux, mais vous vous épargnez également du stress et des temps d'arrêt dans le futur. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement d'une lampe XENARC à un professionnel.

Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42,0 V
Puissance nominale	35,00 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Temp. de couleur	4300 K
Flux lumineux tolérant	±15 %

Dimensions & poids



Longueur	80,0 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	63,00 g

Durée de vie

Garantie	10 years
----------	----------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK32d-5
------------------------------	---------

Capacités


Technologie	HID
-------------	-----

Certificats & Normes

Fiche de données produit

Catégorie ECE	D3S ¹⁾
Labels et agréments	Homologué E1

¹⁾ Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé




Autres diagrammes

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	364.05 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 48	- x - x -		
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	218.00 g
4052899429727	XENARC ULTRA LIFE D3S	Carton de regroupement 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

Fiche de données produit



360 Degree Image
XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM