


LFD400MT -G1-BL-06

LINEARlight FLEX DIFFUSE Top Monochrome | – Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles



Avantages produits

- Reliable connection over long periods of time: IP67 connector with built-in protection against liquids penetrating through the wires into the LED strip

Domaines d'application

- Signalétique et enseignes lumineuses



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale par mètre	12,0 W
Type de courant	Courant direct (DC)
Accidental reverse input voltage protection up to	25 V
Puissance nominale	72,00 W
Tension nominale	24,0 V
Intensité nominale	3 A
Plage de tension	23...25 V

Données photométriques

Longueur d'onde nominale dominante	457...467 nm
Flux lumineux par mètre	60 lm
Teinte de couleur (désignation)	Bleu
Efficacité lumineuse	5 lm/W
Flux lumineux	360 lm
Couleur de la LED	Bleu


Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

Information module de LED

Nombre de LED par module	900
--------------------------	-----

Dimensions & poids



Poids du produit	1040,00 g
Longueur	6000 mm
Largeur	14,1 mm

Fiche de données produit

Hauteur	10,0 mm
---------	---------

Température

Plage de température au point Tc	-20...65 °C ¹⁾
Plage de température de stockage	-20...85 °C

¹⁾ Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

Durée de vie

Durée de vie	50000 h ¹⁾
--------------	-----------------------

¹⁾ L70/B50

Donnée produit supplémentaire

Notes bas de page util. uniquem. produit	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Pour des données photométriques actuelles et des informations importantes sur la sécurité, l'installation et les applications, voir www.osram.com/led-systems/ Tous les paramètres techniques s'appliquent au module entier. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques. Les valeurs réelles de chaque lampe peuvent différer de ces valeurs
--	--

Certificats & Normes

Normes	CE; ENEC 10 VDE/EAC/UL Recognized component according UL 8750
--------	---


Données logistiques

Nomenclature douanière	940540399000
------------------------	--------------












Texte de la feuille de

- not relevant
- not relevant
- not relevant
- Avoid installations in rural and urban areas with high industrial activity and heavy traffic (higher than class than 4C1 according IEC 60721-3) and as well as installation in spa, areas with chlorine atmosphere, direct exposure to blown sand.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LINEARLIGHT Flex Diffuse Installation Guide - Naed Version (EN)

Fiche de données produit

	Fiche technique produit LINEARlight FLEX DIFFUSE Top Specification Sheet (EN)
	Brochures Light is freedom of design (EN)
	Déclaration de Conformité VDE-ENEC Certificate
	Déclaration de Conformité UL Certificate
	Déclaration de Conformité CB TEST CERTIFICATE DE-57743
	Déclarations de conformité Declaration of Conformity_LINEARlight Flex Diffuse
	Déclarations de conformité 726048_Manufacturer Declaration_LINEARlight Flex Diffuse
	Eulumdat 727786_Eulumdat_LFD400MT- G1-BL-06.ltd
	Eulumdat Eulumdat LFD400MT- G1-BL-06
	IES data 727813_IES data_LFD400MT- G1-BL-06.ies
	IES data IES LFD400MT- G1-BL-06

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899953550	LFD400MT -G1-BL-06	Carton de regroupement 6	519 mm x 246 mm x 525 mm	67.03 dm ³	13358.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Accessoires obligatoires

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-500-X5	▶ 4052899451971

Accessoires optionnels

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
---------------------	---------------------	----------------------

Fiche de données produit

LFD400MT -G1-BL-06	FX-LFDM -G1-BT-17H11	▶ 4052899452480
LFD400MT -G1-BL-06	FX-LFDM -G1-BTL-17H11E9	▶ 4052899452510
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-TOPKIT5	▶ 4052899451995
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-CM2PJ-IP67-0190-X5	▶ 4052899452039
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-CM2PJ-IP67-TOPKIT5	▶ 4052899452053
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-ECT-KIT20	▶ 4052899452107
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-EHT-KIT20	▶ 4052899452176
LFD400MT -G1-BL-06	FX-DCS -G1-GL-25	▶ 4052899452244

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.