

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Sorties avec surchauffe réversible électronique, court-circuit, protection de surcharge
- Longueur du câble de contrôle DALI : jusqu'à 300 m
- Suitable for flush box mounting

Avantages produits

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Facilité d'installation grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Domaines d'application

- Bureaux
- Salles de conférences
- Salles de formation
- Salles de classe
- Couloirs
- Éclairage de commerces


Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Consom. lpe + ballast	3,00 W

Dimensions & poids



Longueur	49,0 mm
Largeur	48,0 mm
Hauteur	22,0 mm
Poids du produit	40,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Light grey
--------------------	------------

Température

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
-------------------------------	--------------

Capacités

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	1
Plage du transmetteur	15 m
Type d'installation	Luminaire encastré/Integrated in flush device box

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Classe de protection	II

Fiche de données produit

Labels et agréments	CE
---------------------	----




Données logistiques

Nomenclature douanière	853710989900
------------------------	--------------

Technique / Accessoires

- App gratuites pour IOS et Android disponible sur l'App Store et Google play

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Brochures Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899544819	DALI ACU BT	Carton de regroupement 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3861.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Accessoires optionnels

Description produit	Nom de l'accessoire	Code de l'accessoire
DALI ACU BT	DALI LS/PD LI	▶ 4052899043954
DALI ACU BT	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385
DALI ACU BT	DALI LS/PD CI	▶ 4052899930292

Fiche de données produit

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.