OPTOTRONIC Intelligent Industry – DALI (non-isolated)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Domaines d'application

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
- Adapté aux installations dans des systèmes d'éclairage de secours selon la norme EN 60598-2-22
- Convient aux luminaires de classe de protection I

Avantages produits

- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)

Caractéristiques produit

- Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile scope of application thanks to an output power range of up to 300 W
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Données électriques

Description produit	Tension nominale	Fréquence du réseau	Tension à l'entrée	Tension admissible	Current set
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable

Description produit	Total harmonic distortion	Facteur de puissance λ	Efficiency in full-load	Puissance dissipée	Courant d'appel
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	< 10 %	0,49C...0,98	94 % [1]	7,0 W	≤ 5 A
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	0,58C...0,98	94 % [1]	9,0 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	0,53C„„0,99	94 % [1]	11 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	< 8 %	0,59C„„0,99	95 % [1]	11.0 W	5 A
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	9 %	0,34C...0,99	96 % [1]	17 W	≤ 6 A

Description produit	Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A	Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	Nombre max des ECG sur disjoncteur 16A	Nombre max des ECG sur disjoncteur 25A
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21	-	36	-	-
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	23	-	36	-	-
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7	-	11	-	-

Description produit	Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	Tension maximum entre Phase/Neutre	Tension de sortie	U-OUT	Courant de sortie
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	125...550 mA
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	200...700 mA

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	Tension maximum entre Phase/Neutre	Tension de sortie	U-OUT	Courant de sortie
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64…260 V	< 300 V	200…700 mA
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64…300 V	< 310 V	250…1000 mA
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	4 kV	4 kV	60…300 V	< 310 V	250…1550 mA

Description produit	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current
OTi DALI 75/220…240/550 D NFC IND L	65 mA	125 mA	125 mA
OTi DALI 100/220…240/700 D NFC IND L	100 mA	200 mA	100 mA [2)]
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	-	-	100 mA
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA [2)]
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA

Description produit	Output current tolerance	Output ripple current (100 Hz)	Output PSTLM
OTi DALI 75/220…240/550 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 100/220…240/700 D NFC IND L	±3 % [3)]	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	±3 % [3)]	< 1 %	≤1
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1

Description produit	Output SVM	Puissance de sortie	Maximum output power	Galvanic isolation
OTi DALI 75/220…240/550 D NFC IND L	≤0.4	8,0…75 W	75 W	Non isolated
OTi DALI 100/220…240/700 D NFC IND L	≤0.4	28…100 W	100 W	Non isolated
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	≤0.4	43…150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	≤0.4	43…150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	≤0.4	80…300 W	300 W	Non isolated

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Description produit	Networked standby power [PIM]	Consommation en veille	Isolation galvan. entre second. et prim.
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	≤0.22 W [1]	<0.2 W	-
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	≤0.22 W [1]	<0.2 W	-
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	<0.22 W [1]	<0.2 W	-
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	<0.22 W [1]	<0.2 W	-
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<0.20 W [1]	<0.2 W	-

[1] at 230 V, 50 Hz

[2] LEDset deactivated

[3] When use DALI


Dimensions & poids

Description produit	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit	Section du câble au primaire	Section du câble au secondaire	Longueur à dénuder, côté primaire
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	350,0 mm	270,00 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	260,00 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	277,00 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	415,0 mm	306,00 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	350,0 mm	430,00 g	0,5...1,5 mm²	0,5...1,5 mm²	8,0...9,0 mm


Description produit	Longueur à dénuder, côté secondaire	Hauteur	Largeur	Longueur
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	425,0 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	28,0 mm	45,0 mm	360,0 mm

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.


Ligne de produits dessiné avec des nombres




OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L



OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L




OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L



OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.



OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

Couleurs & matériaux

Description produit	Matériau du boîtier
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Métal
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Métal
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Métal
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Métal
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Métal

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Température

Description produit	Plage de température ambiante	Température maximale au point de test	Temp. max. admissible en cas d'anomalie	Plage de température de stockage
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	-40...+70 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C

Description produit	Humidité relative
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5...85 % [1)]
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % [1)]
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % [1)]
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5...85 % [1)]
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	5...85 % [1)]

[1)] Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Description produit	Vie ECG
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	50000 / 100000 h [1)]
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	50000 / 100000 h [1)]

[1)] At maximum T_c = 85°C / 10% failure rate / A tcase = 75 °C au point Tc / taux de défaillance de 10 %

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Donnée produit supplémentaire

Description produit	Encapsulé
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Non
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Non
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Non
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Non
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Non

Capacités

Description produit	Programming interface	Gradable	Gradateur	Plage de gradation
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Oui	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Oui	DALI / Touch DIM	1...100 %

Description produit	Variateur	Fonction de la lumière constante	protection contre la surchauffe
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatique et réversible
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatique et réversible
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatique et réversible
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatique et réversible
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programmable	Automatique et réversible

Description produit	Protection contre la surcharge	Protection contre les courts-circuits	Charge à vide	Intended for no-load operation
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Automatique et réversible	Automatique et réversible	Oui	Non
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Non-reversible	Automatique et réversible	Oui	Non
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Automatique et réversible	Automatique et réversible	Oui	Non

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Description produit	Protection contre la surcharge	Protection contre les courts-circuits	Charge à vide	Intended for no-load operation
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	Automatique et réversible	Automatique et réversible	Oui	Non
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	Automatique et réversible	Automatique et réversible	Oui	Non

Description produit	Longueur max. entre ballast et lampe	Pour appareil avec classe de protec	Convient pour l'éclairage d'urgence	Type de raccordement, côté entrée
OTi DALI 75/220…240/550 D NFC IND L	5,0 m [1)]	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 100/220…240/700 D NFC IND L	5,0 m [1)]	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	2,0 m [1)]	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	5,0 m [1)]	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	<3.0 m [1)]	I	Oui	Bornier à pression avec poussoir

Description produit	Type de raccordement, côté sortie	Number of channels	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 75/220…240/550 D NFC IND L	Bornier à pression avec poussoir	1	Oui
OTi DALI 100/220…240/700 D NFC IND L	Bornier à pression avec poussoir	1	Oui
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	Bornier à pression avec poussoir	1	Oui
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	Bornier à pression avec poussoir	1	Oui
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	Bornier à pression avec poussoir	1	Oui

Description produit	DALI-2 Diagnostic Data
OTi DALI 75/220…240/550 D NFC IND L	Oui
OTi DALI 100/220…240/700 D NFC IND L	Oui
OTi DALI 150/220…240/700 D NFC IND L	Oui
OTi DALI 150/220…240/1A0 D NFC IND L	Oui
OTi DALI 300/220…240/1A6 D NFC IND L	Oui

[1)] Output wires must be routed as close as possible to each other

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Programming

Description produit	Programming device	Box programming
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes

Programmable features

Description produit	Constant Lumen	Lamp Operating Time	Thermal Protection
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui

Description produit	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui

Description produit	DALI-2 Luminaire Data	Soft Switch Off	Dim to Dark
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données gamme de produits

Description produit	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality	Operating Current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Oui	Oui	
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Oui	Oui	Oui

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	Normes	Type de protection
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Conformément à IEC 61347-1/Conformément à IEC 61347-2-13/Conformément à IEC 62384/Conformément à IEC 62386/Conformément à IEC 61000-3-2/Conformément à IEC 61000-3-3/Conformément à IEC 61547	IP20
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / CCC / RCM / BIS / ENEC	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 55015/Conformément à EN 61547/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 62386	IP20

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21-04-2023	4062172139670	Lead
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559516	Lead
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	25-05-2023	4062172290180	Lead
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559530	Lead
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	21-04-2023	4062172186155	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	64a5d79c-1d05-456e-92bc-11b00d85a826
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1515021f-10c3-411a-967c-9674db8c3511
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7cb405d5-d774-463b-ae91-a1b7b7a5b7cd
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	fcb1896a-9fd4-4c4a-a9da-a5a9322716e4
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	837fdd5a-340f-4495-93b3-2cd94e7084b0

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclaration de Conformité OTI DALI D NFC IND L CB DE1 63739 130720
	Déclaration de Conformité OTI DALI 75 D NFC IND L EATON AM35046 150720
	Déclaration de Conformité OTI DALI 75 D NFC IND L INOTEC AM35046 150720
	Déclaration de Conformité OT ENEC 40038085 010322
	Déclaration de Conformité OT EMC 40044675 031022
	Déclarations de conformité OTI DALI D NFC IND L CE 3633294 161023
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclaration de Conformité OT EMC 40050085 200220
	Déclaration de Conformité OTI DALI 100 D NFC IND L EATON AM35717 110820
	Déclaration de Conformité OTI DALI 100 D NFC IND L INOTEC AM35717 110820
	Déclarations de conformité EATON(CEAG) Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	Déclarations de conformité INOTEC Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	CAD data OTI DALI 100 D NFC IND L STEP 090120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD2PDF 090120
	CAD data 3-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD3PDF 090120

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Déclaration de Conformité OTI DALI 150 D NFC IND L EATON AM35718 110820
	Déclaration de Conformité OTI DALI 150 D NFC IND L INOTEC AM35718 110820
	Déclarations de conformité EATON(CEAG) Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	Déclarations de conformité INOTEC Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	CAD data CAD data IGS OTI DALI 150D NFC IND L
	CAD data CAD data STEP OTI DALI 150D NFC IND L
	CAD data PDF CAD data PDF OTI DALI 150D NFC IND L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTI DALI 300 D NFC IND L IGS 301120
	CAD data OTI DALI 300 D NFC IND L STEP 301120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD2PDF 301120
	CAD data 3-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD3PDF 301120

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Données logistiques

4062172139670	OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Carton de regroupement 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm³	5574.00 g
4052899559516	OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Carton de regroupement 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm³	5546.00 g
4062172290180	OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Carton de regroupement 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm³	5714.00 g
4052899559530	OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Carton de regroupement 20	447 mm x 160 mm x 101 mm	7.22 dm³	6308.00 g
4062172186155	OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Carton de regroupement 10	385 mm x 152 mm x 107 mm	6.26 dm³	4455.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Confidentialité des données

OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L, OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L, OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L, OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.