Fiche de données gamme de produits

COOL BLUE BOOST

Lumière hyper blanche pour un look LED pour une utilisation tout-terrain

Lumière hyper blanche pour un look LED élégant

Pour une conduite sans fatigue et confortable

Jusqu'à 5,500 K[1)]

Un contraste élevé et un look des plus élégants

Luminosité améliorée

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

Lumière hyper blanche avec jusqu'à 5 500 K pour une utilisation hors route*.

COOL BLUE BOOST est doté d'une lumière halogène hyper blanche pour un look LED et des températures de couleur élevées allant jusqu'à 5 500 K[1)]. Les lampes génèrent une luminosité améliorée. Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans aucune application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

1) Mesuré dans les phares.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Off-road ≙ H1	Feux de jour halogène	62150CBB	80 W [1)]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Off-road ≙ H4	Feux de jour halogène	62193CBB	75 / 68 W [1)]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Off-road ≙ H7	Feux de jour halogène	62210CBB	73 W [1)]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Off-road ≙ H11	Feux de jour halogène	62211CBB	75 W [1)]	12 V

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	80 W	13,2 V	1150 lm	±15 %	8.5 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H4	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H7	80 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	10.7 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H11	75 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	12.0 mm

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	8.5 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899436695 | 4052899439764 | 4052899437678 | 4062172388047
COOL BLUE BOOST ≙ H4	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	HAL [2)]	-	4062172388207 | 4052899436671 | 4052899439023 | 4052899437654 | 4052899439788
COOL BLUE BOOST ≙ H7	10.7 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899437371 | 4052899437692 | 4062172388221 | 4052899439047 | 4052899437333 | 4052899439801

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
COOL BLUE BOOST ≙ H11	12.0 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899437715 | 4052899439085 | 4052899439849 | 4052899437395 | 4052899437357 | 4062172388245

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

1) Maximum

2) Halogen lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Informations légales

*Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.