PrevaLED Core G7 Food

Spot - Modules pour support mural

Caractéristiques produit

- Gamme complète avec flux lumineux, températures de couleur, rendus de couleur variés

Avantages produits

- Refroidissement facilité grâce au rendement optimisé et à la température maximale de fonctionnement élevée
- La flexibilité élevée du circuit permet d'obtenir des systèmes économiques et intelligents
- Garantie de 5 ans

Domaines d'application

- Spots dans les magasins et commerces
- Bas-et éclairage mural dans les bureaux, les couloirs, les salles de réunion, lieux de travail
- Éclairage décoratif et fonctionnel pour hôtellerie et restauration
- Éclairage fonctionnel pour bâtiments publics et commerciaux

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche technique

	Données électriques			Données photométriques		Données photométriques	
Description produit	**Tension nominale**	**Type de courant**	**Intensité nominale**	**Efficacité lumineuse**	**Ra Indice de rendu des couleurs**	**Temps d'amorçage**	**Temps de préchauffage (60 %)**
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 [1)]	35,0 V	Courant direct (DC)	0,78 A	110 lm/W	80	0,0 s	0,00 s
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 [1)]	34,8 V	Courant direct (DC)	0,55 A	158 lm/W	80	0,0 s	0,00 s
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 [1)]	34,1 V	Courant direct (DC)	0,35 A	168 lm/W	80	0,0 s	0,00 s
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 [1)]	36,0 V	Courant direct (DC)	1,33 A	63 lm/W		0,0 s	0,00 s

		Dimensions & poids			
Description produit	**Angle de rayonnement**	**Poids du produit**	**Length EPREL [AGGR]**	**Width EPREL [AGGR]**	**Height EPREL [AGGR]**
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 [1)]	114,60 °	6,00 g	44.0 mm	44.0 mm	3.0 mm
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 [1)]	114,60 °	6,00 g	44.0 mm	44.0 mm	3.0 mm
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 [1)]	114,60 °	6,00 g	44.0 mm	44.0 mm	3.0 mm
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 [1)]	114,60 °	6,00 g			

	Température			
Description produit	**T° fonctionnement conft norme IEC 62717**	**Température maximale au point de test**	**Plage de température ambiante**	**Plage de température de stockage**
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 [1)]	65 °C	100 °C	-20…+50 °C	-20…60 °C
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 [1)]	65 °C	100 °C	-20…+50 °C	-20…60 °C
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 [1)]	65 °C	100 °C	-20…+50 °C	-20…60 °C
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 [1)]	65 °C	100 °C	-20…+50 °C	-20…60 °C

	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	Certificats & Normes
Description produit	**Nombre de cycles de commutation**	**L70B50 lifetime [AGGR]**	**Lighting technology used [AGGR]**	**Normes**
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 [1)]	100000	60000 h	LED	CE/ENEC
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 [1)]	100000	60000 h	LED	CE/ENEC
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 [1)]	100000	60000 h	LED	CE/ENEC
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 [1)]	100000			CE/ENEC

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données gamme de produits

	Données logistiques	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Nomenclature douanière**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 [1)]	85414100000	30-03-2023	4052899576582	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 [1)]	85414100000	30-03-2023	4052899576667	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 [1)]	85414100000	30-03-2023	4052899576629	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 [1)]	85414100000	02-11-2022	4052899576568	No declarable substances contained

Description produit	Declaration No. in SCIP database
PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1 [1)]	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1 [1)]	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1 [1)]	No declarable substances contained
PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1 [1)]	No declarable substances contained

[1)] Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Pour des données photométriques actuelles et des informations importantes sur la sécurité, l'installation et les applications, voir www.osram.com/led-systems./Tous les paramètres techniques s'appliquent au module entier. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques. Les valeurs réelles de chaque lampe peuvent différer de ces valeurs/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%/OSRAM is not liable for errors in luminaires design and assembly

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.



PL-CORE-G7 3000

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Données de téléchargement

	Dossier
	Information technique complémentaire PrevaLED Core G7 Overview
	Déclaration de Conformité ENEC Certificate PL CORE G7

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899576582	PL-CORE-G7 3000-S35 L15 H1	Carton de regroupement 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm^3	807.00 g
4052899576667	PL-CORE-G7 3000-S65 L15 H1	Carton de regroupement 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm^3	807.00 g
4052899576629	PL-CORE-G7 2000-S65 L15 H1	Carton de regroupement 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm^3	807.00 g
4052899576568	PL-CORE-G7 3000-S40 L15 H1	Carton de regroupement 40	375 mm x 263 mm x 38 mm	3.75 dm^3	807.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous https://

- www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.