Fiche de données gamme de produits

XENARC COOL BLUE BOOST

Lumière hyper blanche pour un look LED pour une utilisation tout-terrain

Lumière hyper blanche au xénon pour un look LED élégant

Lumière hyper blanche due à un système de remplissage particulier utilisé à la place du revêtement conventionnel

Jusqu'à 7000 K[1] 1) Mesurée dans les phares

Un contraste élevé et un look des plus élégants

Luminosité améliorée

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

Lumière hyper blanche jusqu'à 7 000 K pour une utilisation tout-terrain

XENARC COOL BLUE BOOST se caractérise par une lumière xénon hyper blanche pour un look LED et des températures de couleur élevées allant jusqu'à 7 000 K. Ceci est dû à un système de remplissage spécial au lieu d'un revêtement conventionnel. Les lampes génèrent une luminosité accrue. Ces produits n'ont pas d'approbation ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité de ces produits dans votre pays.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Données électriques					Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tolérance d'entrée d'alimentation**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Culot (désignation standard)**	**Longueur**	**Diamètre**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

		Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	9 mm	600 hr	1500 hr	HID	- [1]	4052899439184 | 4062172404129
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	9 mm	600 hr	1500 hr	HID	- [1]	4062172404150 | 4052899441026
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	9 mm	1000 hr	1500 hr	HID	- [1]	4052899527560 | 4062172404181
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	9 mm	1000 hr	1500 hr	HID	- [1]	4052899527522

Description produit	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	510b3515-af3b-4ebb-93d3-c9dd67e73c84 | 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	52eaf09b-051b-4888-b1fc-0e5b2b78b12f | 339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	Aucune substance déclarable contenue			Aucune substance déclarable contenue

[1)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé.

Informations légales

*Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.