Fiche de données produit

XENARC COOL BLUE BOOST

Lumière hyper blanche pour un look LED pour une utilisation tout-terrain

Lumière hyper blanche au xénon pour un look LED élégant

Lumière hyper blanche due à un système de remplissage particulier utilisé à la place du revêtement conventionnel

Jusqu'à 7000 K[1] 1) Mesurée dans les phares

Un contraste élevé et un look des plus élégants

Luminosité améliorée

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement

Lumière hyper blanche jusqu'à 7 000 K pour une utilisation tout-terrain

XENARC COOL BLUE BOOST se caractérise par une lumière xénon hyper blanche pour un look LED et des températures de couleur élevées allant jusqu'à 7 000 K. Ceci est dû à un système de remplissage spécial au lieu d'un revêtement conventionnel. Les lampes génèrent une luminosité accrue. Ces produits n'ont pas d'approbation ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité de ces produits dans votre pays.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42 V
Puissance nominale	35 W
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %
Tension d'essai	13,5 V

Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Temp. de couleur	up to 7000 K
Flux lumineux tolerant	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Culot (désignation standard)	PK32d-5
Longueur	83.2 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	60.20 g

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 hr
Durée de vie Tc	1500 hr

Capacités

Technologie	HID

Certificats & Normes

Catégorie ECE	- [1)]

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

[1] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4052899527560 | 4062172404181
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	52eaf09b-051b-4888-b1fc-0e5b2b78b12f | 339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172404181	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm³	151.00 g
4062172404198	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	Carton de regroupement 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm³	345.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB

Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé.

Informations légales

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

*Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.