Fiche de données gamme de produits

XENARC NIGHT BREAKER LASER

La lampe au Xénon la plus éclatante d'OSRAM

Jusqu'à 200% de lumière supplémentaire
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Faisceau jusqu'à 250 m de long
Pour une meilleure visibilité

Jusqu'à 20% de lumière plus blanche
Proche de l'effet laser par rapport au minimum légal exigé

La lampe au Xénon la plus puissante d'OSRAM

Le XENARC NIGHT BREAKER LASER est le plus lumineux des projecteurs au xénon OSRAM. Cette lampe puissante de technologie xénon efficace assure une meilleure visibilité sur la route: jusqu'à 200% de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale. Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. À cela s'ajoute le faisceau jusqu'à 250 mètres de long et jusqu'à 20% de lumière plus blanche, proche de l'aspect laser (par rapport à la norme légale minimale). Découvrez les performances pures du LASER XENARC NIGHT BREAKER - le plus puissant éclairage au xénon d'OSRAM, disponible dans les formats D1S, D2S, D3S et D4S. Remarque: il est recommandé de changer la lampe XENARC par un professionnel et par paire.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques		Dimensions & poids
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm

	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	1500 h	3000 h	HID	D1S [2)]	06-03-2024	4052899993075 | 4052899993051 | 4052899993037 | 4052899993013 | 4052899992870
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	1500 h	3000 h	HID	D2S [2)]	06-03-2024	4052899992955 | 4052899992917 | 4052899992894 | 4052899993259 | 4052899992931
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	2000 h	3000 h	HID	D3S [2)]	06-03-2024	4052899993150 | 4052899993136 | 4052899993112 | 4052899993099 | 4052899992979
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	2000 h	3000 h	HID	D4S [2)]	06-03-2024	4052899993235 | 4052899993198 | 4052899993174 | 4052899992993 | 4052899993211

Description produit	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)]	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50 | 99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d | | 281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)]	LeadNo declarable substances contained	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	17595d45-dd65-41e7-854c-104ccf2eebba | | eedb09c4-16d9-4a13-8631-daafb6e6de51
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)]	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	83497fdb-f0d9-456b-bd77-0d812a8e2775 | cfe441c2-c423-4f33-a5b0-b2a8b7592c15 | | d751e109-de28-4acf-9d59-e29beb418a68
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)]	No declarable substances contained			In work

[1)] Emission d'UV réduite/Pour feux de projecteurs/Homologation ECE et label DOT

[2)] Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé.

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R98/99

Ce produit doit fonctionner exclusivement avec un ballast électronique agréé

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié

Émissions d'UV réduites | Pour phares à projection | Homologation ECE et marquage DOT

± 450 lm

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.