Fiche de données gamme de produits

NIGHT BREAKER SILVER

Excellent rapport performance / durée de vie

Jusqu'à 100% de luminosité en plus

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Faisceau jusqu'à 130 m de long

Pour une meilleure visibilité

Excellent rapport performance / durée de vie

Pour plus de lumière à une durée de vie raisonnable

La performance des lampes halogènes d'OSRAM avec la meilleure durée de vie

Avec la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM propose une lampe automobile halogène performante à durée de vie optimisée. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER génère jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale et un rayon de 130 mètres de long. Cela vous permet de voir plus rapidement les panneaux de signalisation, les obstacles et les dangers, et le conducteur dispose de plus de temps pour réagir. En plus de cela, ces lampes automobiles ont un rapport qualité-prix convaincant et un design moderne avec un capuchon argent attrayant (H4 / H7 / H11). Le choix idéal pour les conducteurs qui exigent performance et durée de vie.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
NIGHT BREAKER SILVER H1	Feux de jour halogène	64150NBS	68 W [1)]	12 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H4	Feux de jour halogène	64193NBS	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W
NIGHT BREAKER SILVER H7	Feux de jour halogène	64210NBS	58 W [1)]	12 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H11	Feux de jour halogène	64211NBS	62 W [1)]	12 V	55 W

		Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Diamètre**
NIGHT BREAKER SILVER H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
NIGHT BREAKER SILVER H4	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	13.0 mm
NIGHT BREAKER SILVER H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	11.3 mm	11.3 mm
NIGHT BREAKER SILVER H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm

	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
NIGHT BREAKER SILVER H1	400 hr	650 hr	HAL	H1	4062172256988 | 4052899992573 | 4062172388085 | 4052899992252 | 4052899992399 | 4052899992238 | 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	250 / 400 hr [2)]	500 / 900 hr [2)]	HAL	H4	4052899992450 | 4052899578913 | 4052899992603 | 4062172395687 | 4052899998933 | 4062172387453 | 4052899992337

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
NIGHT BREAKER SILVER H7	330 hr	550 hr	HAL	H7	4052899992771 | 4052899579187 | 4052899992719 | 4052899992511 | 4052899992634 | 4062172395113 | 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	250 hr	450 hr	HAL	H11	4052899579149 | 4062172387699 | 4052899992818 | 4052899992665 | 4052899992795

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H1	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
NIGHT BREAKER SILVER H4	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
NIGHT BREAKER SILVER H7	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
NIGHT BREAKER SILVER H11	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

[1] Maximum

[2] 1 filament

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Informations légales
Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE 112.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.