Fiche de données gamme de produits

NIGHT BREAKER SILVER

Excellent rapport performance / durée de vie



Jusqu'à 100% de luminosité en plus

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

Faisceau jusqu'à 130 m de long

Pour une meilleure visibilité

Excellent rapport performance durée de vie

Pour plus de lumière à une durée de vie raisonnable



La performance des lampes halogènes d'OSRAM avec la meilleure durée de vie

Avec la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM propose une lampe automobile halogène performante à durée de vie optimisée. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER génère jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale et un rayon de 130 mètres de long. Cela vous permet de voir plus rapidement les panneaux de signalisation, les obstacles et les dangers, et le conducteur dispose de plus de temps pour réagir. En plus de cela, ces lampes automobiles ont un rapport qualité-prix convaincant et un design moderne avec un capuchon argent attrayant (H4 / H7 / H11). Le choix idéal pour les conducteurs qui exigent performance et durée de vie.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Données électriques				Données photométriques
Description produit	**Référence de commande**	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
NIGHT BREAKER SILVER H1	64150NBS	Feux de jour halogène	68 W [1)]	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	64193NBS	Feux de jour halogène	75 / 68 W [1)]	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	64210NBS	Feux de jour halogène	58 W [1)]	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	64211NBS	Feux de jour halogène	62 W [1)]	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm

		Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	9 mm	400 h	650 h	HAL	H1
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13,0 mm	250 / 400 h [2)]	500 / 900 h [2)]	HAL	H4
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11,3 mm	330 h	550 h	HAL	H7
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12,0 mm	250 h	450 h	HAL	H11

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
NIGHT BREAKER SILVER H1	06-03-2024	4052899992399 | 4052899992252 | 4052899992238 | 4052899992573 | 4062172256988 | 4052899992290 | 4062172388085 | 4062172395465	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H4	06-03-2024	4052899992337 | 4052899992450 | 4052899992313 | 4052899578913 | 4052899992603 | 4052899998933 | 4052899992351 | 4052899992375 | 4062172387453 | 4062172395687	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
NIGHT BREAKER SILVER H7	06-03-2024	4052899992719 | 4052899992511 | 4052899579187 | 4052899992634 | 4052899992771 | 4052899992696 | 4052899992757 | 4052899992535 | 4062172387576 | 4052899992733 | 4062172395113	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H11	06-03-2024	4052899992818 | 4052899992795 | 4052899579149 | 4052899992665 | 4052899992856 | 4062172387699	No declarable substances contained	In work

[1] Maximum

[2] 1 filament

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE 112.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.












© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.