

HMI DIGITAL 200 W

HMI DIGITAL | Lampes aux halogénures métalliques, mono culot



Domaines d'application

- Studio
- Stage
- TV

Avantages produits

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Caractéristiques produit

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Démarrage à chaud possible



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	200.00 W
Tension nominale	69.0 V
Intensité nominale	29 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	16000 lm
Temp. de couleur	6900 K
Ra Indice de rendu des couleurs	90

Dimensions & poids

Diamètre	19.0 mm
Longueur	80.0 mm

Durée de vie

Durée de vie	200 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GZY9.5
------------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984110
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, de leur rayonnement UV et de leur pression interne élevée pendant le fonctionnement, les lampes HMI ne doivent être utilisées que dans des boîtiers de lampe fermés spécialement construits à cet effet. Le mercure est libéré si la lampe se brise. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises. Des informations sur la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande ou peuvent être trouvées dans la notice jointe à la lampe ou dans le mode d'emploi.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899984110	HMI DIGITAL 200 W	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	40.00 g
4052899984158	HMI DIGITAL 200 W	Carton de regroupement 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	472.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.