

FX-LFDM -G1-TTL-16H11W10-200

LINEARlight FLEX DIFFUSE Profile System | Accessoires pour les bandes LED flexibles



Caractéristiques produit

- Compatible with all LINEARlight Flex DIFFUSE LED modules
- Different combinations for a huge variety of mounting needs
- Clips and profiles ideal for confined spaces
- Bendable profile available
- Easy application

Avantages produits

- Profilé en aluminium robuste et anti-corrosion grâce à un traitement d'anodisation

Domaines d'application

- Intégration dans plafond
- Recessed lighting
- Éclairage de voûtes
- Éclairage pour meubles et étagères

Fiche de données produit

Fiche technique

Dimensions & poids



Poids du produit	348,00 g
Longueur	2000 mm
Largeur	16,2 mm
Hauteur	20,5 mm

Données logistiques

Nomenclature douanière	761699909900
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-02-2022
Primary Article Identifier	4052899544963
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures Light is freedom of design (EN)

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899544963	FX-LFDM -G1-TTL-16H11W10-200	Carton de regroupement 20	2050 mm x 100 mm x 132 mm	27.06 dm ³	8660.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.