Fiche de données gamme de produits

LEDriving HL EASY H8/H11/H16

Remplacement LED pour les feux antibrouillard conventionnels

Température de couleur blanc froid de 6,000 K

Meilleure visibilité par temps de brouillard avec un accord de couleur parfait pour les phares au xénon et à LED Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt.

Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement avec moins d'éblouissement grâce à une répartition lumineuse optimisée

Remplacement LED ultra compact pour les feux de brouillard H8 / H11 et H16 conventionnels en tant que solution de socket

Installation facile avec compatibilité optimisée

Nouveaux feux antibrouillard LED d'OSRAM pour augmenter la sécurité et les performances

La dernière génération de feux de brouillard OSRAM LED offre une solution encore plus pratique pour remplacer et améliorer les feux de brouillard halogènes existants: Avec ses dimensions ultra compactes, l'OSRAM LEDriving FL offre une compatibilité optimisée ainsi qu'une installation plug & play facile. Mise à niveau avec la technologie à la pointe de la technologie LED et une température de couleur de 6 000 K pour un look blanc froid élégant et une visibilité améliorée. Ces produits à LED offrent une correspondance de couleur parfaite avec les phares au xénon et à LED et

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

sont destinés aux feux de brouillard classiques H8, H11 et H16. Une paire de nouvelles lampes LEDriving FL est fournie avec une garantie OSRAM de 3 ans, ainsi qu'avec une longue durée de vie en consommant moins d'énergie. Pour des conditions de garantie précises, veuillez vous reporter à www.osram.com/am-guverage. Remarque: ces produits ne sont pas approuvés par les normes ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	Application principale feux de jour / feux de brouillard	Off-road ≙ H8/H11/H16	64211DWESY	9,02 W	12 V

			Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions
Description produit	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	8 W	13,5 V	720 lm	±15 %	17.2 mm

		Durée de vie		Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Identifiant primaire de l'article**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	17.2 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4062172401890 | 4052899605046 | 4062172033312

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	c6b78b7e-b48e-4914-889a-682b5db6c06f | a120dacb-3d93-4314-a132-f84755601cdb | 3e169a09-358c-4caa-b538-6952629df868 | 34b54af1-9488-4e5e-82d2-aefb200bb3ce | 55ed5016-6654-49b5-855f-758f23d765be

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.Les conditions de garantie détaillées sont consultables à l'adresse www.osram.com/am-guarantee.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.