

LEDDriving FL H8/H11/H16

Remplacement LED pour les feux antibrouillard conventionnels



Température de couleur blanc froid de 6,000 K

Meilleure visibilité par temps de brouillard avec un accord de couleur parfait pour les phares au xénon et à LED. Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt.



Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement avec moins d'éblouissement grâce à une répartition lumineuse optimisée.



Remplacement LED ultra compact pour les feux de brouillard H8 H11 et H16 conventionnels en tant que solution de socket

Installation facile avec compatibilité optimisée

Fiche de données produit



Nouveaux feux antibrouillard LED d'OSRAM pour augmenter la sécurité et les performances

La dernière génération de feux de brouillard OSRAM LED offre une solution encore plus pratique pour remplacer et améliorer les feux de brouillard halogènes existants: Avec ses dimensions ultra compactes, l'OSRAM LEDriving FL offre une compatibilité optimisée ainsi qu'une installation plug & play facile. Mise à niveau avec la technologie à la pointe de la technologie LED et une température de couleur de 6 000 K pour un look blanc froid élégant et une visibilité améliorée. Ces produits à LED offrent une correspondance de couleur parfaite avec les phares au xénon et à LED et sont destinés aux feux de brouillard classiques H8, H11 et H16. Une paire de nouvelles lampes LEDriving FL est fournie avec une garantie OSRAM de 3 ans, ainsi qu'avec une longue durée de vie en consommant moins d'énergie. Pour des conditions de garantie précises, veuillez vous reporter à www.osram.com/am-guverage. Remarque: ces produits ne sont pas approuvés par les normes ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	67219CW
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road \pm H8/H11/H16
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale feux de jour / feux de brouillard


Données électriques

Puissance	9,02 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	± 10 %
Puissance nominale	8,20 W
Tension nominale	12,0 V

Données photométriques

Temp. de couleur	6000 K
Flux lumineux	720 lm
Flux lumineux tolérant	± 15 %
Couleur de la LED	Cool White

Dimensions & poids



Poids du produit	32,90 g
Longueur	68,3 mm
Diamètre	17,2 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	5000 h
Garantie	4 years

Fiche de données produit

Durée de vie B3	2500 h
-----------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJ19-1/2/3
------------------------------	-------------

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	67219CW
-----------------------	---------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-12-2021
Primary Article Identifier	4052899605046 4062172033312 4059089349544 4059089376885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899605046	LEDriving FL \triangleq H8/H11/H16	Etui carton fermé 2	- x - x -		
4052899605053	LEDriving FL \triangleq H8/H11/H16	Carton de regroupement 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	713.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Fiche de données produit



Brochures
618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)



Video
LEDiving FL fog lamps 67219CW (H8H11H16) installation video in BMW 1 series



360 Degree Image
LEDiving FL 67219CW

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Les conditions de garantie détaillées sont consultables à l'adresse www.osram.com/am-guarantee.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM