Fiche de données gamme de produits

LEDriving HL EASY H10

Remplacement LED pour les feux conventionnels

Température de couleur blanc froid de 6,000 K

Meilleure visibilité par temps de brouillard avec un accord de couleur parfait pour les phares au xénon et à LED Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt.

Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement avec moins d'éblouissement grâce à une répartition lumineuse optimisée

Remplacement des lampes H10 conventionnelles par des LED ultra compactes en tant que solution pour les douilles

Installation facile avec compatibilité optimisée

Nouveaux feux LED d'OSRAM pour augmenter la sécurité et les performances

La dernière génération de feux de OSRAM LED offre une solution encore plus pratique pour remplacer et améliorer les feux de halogènes existants: Avec ses dimensions ultra compactes, l'OSRAM LEDriving HL EASY offre une compatibilité optimisée ainsi qu'une installation plug & play facile. Mise à niveau avec la technologie à la pointe de la technologie LED et une température de couleur de 6 000 K pour un look blanc froid élégant et une visibilité améliorée. Remarque: ces produits ne sont pas approuvés par les normes ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
LEDriving FL ≙ H10	9,43 W	12 V	8 W	13,5 V	720 lm

		Physical Attributes & Dimensions		Durée de vie	
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**
LEDriving FL ≙ H10	±15 %	17.2 mm	17.2 mm	2500 hr	5000 hr

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**
LEDriving FL ≙ H10	4052899605060 | 4062172401913 | 4062172033329	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Description produit	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
LEDriving FL ≙ H10	5bb0763b-d3d5-4ad4-9acb-80e77f971c23 | b86477a2-9ace-40c3-a83c-07c2a8a5ba94 | 1d54fd7a-44a9-43a5-b0fd-acb4b3cbf3a7 | df34dec2-e5d8-4f51-8a1c-a3c24fb12f06 | 5114875c-f327-4bd9-8308-3aa281a00817

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés surla voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.Les conditions de garantie détaillées sont consultables à l'adresse www.osram.com/am-guarantee.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.