

DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Raccordement direct à DALI
- Capteur de luminosité et de présence pour l'installation de luminaire
- La détection de présence via Indice de résistance passif
- Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led
- Hauteur de montage: 2...5 m

Avantages produits


- Boîtier à dimensions réduites
- Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés

Domaines d'application

- Installation dans des luminaires industriels et de bureau
- Montage au plafond avec kit LS/PD CI ou kit LS/PD AP possible

Fiche technique

Dimensions & poids



Longueur	48,0 mm
Largeur	15,0 mm
Hauteur	17,0 mm
Poids du produit	10,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

Température

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

Capacités

Gradable	Non
Hauteur maximale d'installation	5 m
Zone de détection	6 m²
Angle de détection	80 °
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...800 lx
Type d'installation	Encastré/Luminaire encastré

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Données logistiques

Nomenclature douanière	85365019900
------------------------	-------------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899043954
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	84ca6e21-1619-4eb5-bfbf-5b0bfa1b97a4

Technique / Accessoires

- Adapté aux boîtiers de commande DALI Professional et DALIeco
- Support de montage fixable pour luminaire pouvant être fixé à l'intérieur et à l'extérieur

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction DALI LSPD LI
	Déclaration de Conformité DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Déclarations de conformité DALI COUPLER SENSOR CE 3402820 02 160823
	Déclarations de conformité 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Déclarations de conformité DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Notices de montage 377128_Manual DALI LSPD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Notices de montage 383606_Manual DALI LSPD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Notices de montage 383607_Manual DALI LSPD LI (FI-DK-NO-SV)
	CAD data DALI LSPD LI CAD Data
	CAD data 3-dim DALI LS PD LI CAD Step
	CAD data 3-dim DALI LS PD LI CAD X_T

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d’emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899043954	DALI LS/PD LI	Carton de regroupement 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.