

## PrevaLED Linear G6 CRI90

### Modules linéaires



#### Caractéristiques produit

- Disponible avec flux lumineux de : 2 200 lm ou 4 000 lm sur 560 mm

#### Avantages produits

- High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation

#### Domaines d'application

- Office
- Industrie

## Fiche de données gamme de produits

---

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

---

### Texte de la feuille de

- When parallel wiring, tolerance-related differences in output are possible and may cause deviations in brightness.
- 

### Support de vente et support technique

Support de vente et support technique [www.osram.fr](http://www.osram.fr)

---

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

---

### Avertissement

- Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.