Fiche de données gamme de produits

TYREinflate 400

3 minutes 30 de temps de gonflage[1)]

Gonflage rapide, moins de temps consacré à la maintenance, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à d'autres activités

Câble d'alimentation enroulable

Pour un rangement rapide et pratique

Lumière LED blanche directionnelle et lumineuse

Pour aider dans des conditions de faible luminosité

Gonfleur numérique de pneus

L'OSRAM OTI400 peut gonfler un pneu à plat en 3 minutes 30[1)]. Avec un temps de gonflage aussi rapide, moins de temps est consacré à l'entretien des pneus. Il est doté d'un écran numérique rétroéclairé et d'une lumière LED blanche pour un éclairage maximal dans l'obscurité.Le design plat de l'OTI400 rend l'appareil stable lorsqu'il est utilisé, et le câble enroulable élimine les fils gênants et vous aide à reprendre la route plus rapidement.Livré avec un kit d'adaptation en trois parties pour les pneus de vélo, les ballons et autres objets gonflables.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Tension nominale**	**Affichage**	**Protection**	**Liste des substances candidate Substance 1**
TYRE inflate 400	11.1 V	Digital	10 A	Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
TYRE inflate 400	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures TYREinflate 400

Informations légales

1) Basé sur le gonflage d'un pneu de 13"" à plat à 2,4 BAR

2) Les mesures de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale doivent toujours être effectués sur des pneus froids

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.